

HALL

Nouveautés 2022



Armature en fonte d'aluminium protégée par peinture polyester RAL 7039 gris quartz.

Diffuseur en polycarbonate stabilisé aux UV.

Ailettes de refroidissement assurant une excellente dissipation thermique.

Livré avec un anneau pour montage en suspension.

Protection contre les surtensions 6kV.

Température de couleur : 4000K.

Versions 88, 136, 177W :

- Montage en suspension au moyen d'un anneau.

Version 215W :

- Livrée avec étrier pour montage direct au plafond ou suspension.

Tension : 230V Fréquence : 50Hz.

Garantie : 5 ans

Sur demande :

- 3000K, 5000K.

- optique 60°.

- DALI.

- grille de protection IK10.


- détecteur.




88W, 136W, 177W



215W



88/136/177W



215W

HALL 88/136/177W - Durée de vie 72 000h L80 B20



Puis. (W)	Flux émis (Lm)	Efficacité lumineuse (Lm/W)	Temp (°C)	Dim. Ø/H (mm)	Poids (Kg)	Références	Codes articles
88	14450	165	-35/+45	340/178	4	HALL 88W	31345872
136	21050	155	-35/+45	340/178	4	HALL 136W	31345874
177	29000	164	-35/+40	340/178	4,2	HALL 177W	31345876

HALL 215W - Durée de vie 90 000h L80 B20



215	31800	148	-20/+40	340/305	5,1	HALL 215W	31345878
-----	-------	-----	---------	---------	-----	-----------	----------

