


WAY APP

le +

- Optimisé pour cheminement PMR
- Compatible arrêté nuisances lumineuses



Applique LED optimisée pour les cheminements de personnes à mobilité réduite.

Disponible en 2 versions : MONO et DUO.

Corps et tête en aluminium moulé sous pression.

Revêtement peinture polyester garantissant une haute résistance à la corrosion et aux UV.

Verre trempée sérigraphié épaisseur 4mm.

Finition : RAL 7043 gris signalisation.

Pré-câblé avec cordon de longueur 50cm.

Protection contre les surtensions 2kV / 4kV.

Température de couleur : 3000K.

Durée de vie : 50 000 heures L80 B10.

Tension : 220-240 V Fréquence : 50-60 Hz.

Garantie : 5 ans

Sur demande :

- Optiques 12° - 28° - ASY.
- DALI (+ 90 €).
- 2700K (+ 30 €).
- 2200K (+ 30 €).
- Autres coloris.



WAY MONO



Catégories nuisances lumineuses (Hors zones spécifiques) : a/b/c/d/e/f/g

Puis. (W)	Flux émis (lm)	Temp. coul. (K)	Dim. Ø/H (mm)	Poids (Kg)	Référence	Codes articles
8	353	3000	143/118/69	4,31	WAY MONO 8W 830	31261642



WAY DUO



Catégories nuisances lumineuses (Hors zones spécifiques) : a/b/c/d/e/f/g

Puis. (W)	Flux émis (lm)	Temp. coul. (K)	Dim. Ø/H (mm)	Poids (Kg)	Référence	Codes articles
16	662 + 353	3000	240/118/69	4,31	WAY DUO 16W 830	31261642