FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 14601324

Fils et câbles > Réseaux d'énergie > Distribution moyenne tension en domaine privé > Mono-conducteur 33-226 > MOYENNE TENSION (HTA) ALUMINIUM MONO-CONDUCTEUR 12/20 KV

DÉSIGNATION ARTICLE : HTA ALU 12/20 KV C33-226 1X630 NOIR

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**14601324**
Âme	**aluminium câblé, classe 2**
Écran interne	**écran semi-conducteur extrudé**
Isolation	**polyéthylène réticulé (XLPE)**
Assemblage	**mononconducteur isolé**
Écran externe	**écran semi-conducteur extrudé pelable et ruban semi-conducteur gonflable**
Écran métallique	**ruban d'aluminium contrecollé à la gaine extérieure, posé en long**
Gaine externe	**polyéthylène (PE) noir**
Tension de service Uo/U	**12 / 20 (24) kV**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

APPLICATIONS

Réseaux de moyenne tension dans le domaine privé. Enterrable directement, sous lit de sable ou de terre sans cailloux, sans protection mécanique complémentaire.

INSTALLATION

Pour installation en domaine privé exclusivement. Voir recommandations de la norme NF C 13-200.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Existe aussi en version torsadé 3x1x "section". Ce câble existe également en tensions de service Uo/U de 6/10 kV et de 18/30 kV. Si besoin, nous consulter pour de plus amples informations.

NORME COURTE

IEC 60228 / IEC 60332-1 / NF C 33-226.

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Plage de température	**de - 10°C à + 50°C**
Température max. admissible à l'âme	**en régime permanent : + 90°C en régime de court-circuit : + 250°C**
Rayon de courbure	**lors de la pose : 20 x ø**
Marquage	**FABRICANT FR-N20XA8E-AR Section AL 12 / 20 kV S26 Ordre de fabrication Année Marquage métrique**
Section	**630 mm²**
Section complète	**1 x 630 mm²**
Intensité en régime permanent air libre 30°c (1)	**933 A**
Intensité en régime permanent enterré 20°c (1)	**743 A**
Epaisseur de l'isolant	**4,7 mm**
ø sur isolant	**40,4 mm**
ø du conducteur	**29,1 mm**
ø d'un câble unipolaire	**49 mm**
Epaisseur de l'écran metallique	**0,2 mm**
Inductance	**0,29 mH/km**
Capacitance	**0,53 µF/km**
Courant de court-circuit max. cond.	**59,5 1s. (kA)**
Courant de court-circuit max. ecran.	**2,5 1s. (kA)**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

NORMES

Conducteur en aluminium, classe 2 selon IEC 60228.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1. Fabriqué selon la NF C 33-226.
Isolation au polyéthylène réticulé extrudé (XLPE).
Triple extrusion.
Ruban semi-conducteur gonflable.
Ruban d'aluminium contrecollé à la gaine extérieure.
Gaine extérieure au polyéthylène (PE) résistante aux termites.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

ROHS

1

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Résistance max. conducteur ca 90°c	**0,063 ?/km**
Résistance max. conducteur cc 20°c	**0,047 ?/km**
Chute de tension	**0,13 V**
Conditionnement	**TGL**
Conditionnement	**Touret**
Longueur conditionnement	**à la coupe**
Mini de coupe sans frais	**150 m**
Poids article	**3000,000 Kg/Km**
Poids alu	**1635,000 kg/km**

TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (1.43 MO)

VISUEL (0.133 MO)