FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 15339224

Fils et câbles > Industrie > Applications variées > ESUY > Câble cuivre de mise à la terre ESUY

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**15339224**
EAN 13	**4044773402599**
Classification	**ETIM 7.1 Class-ID : EC003250 Description : Câble d'alimentation < 1kV pour utilisation mobile**
Âme	**cuivre nu, à brins fins**
Blindage général	**tresse en brins de cuivre nu**
Gaine externe	**PVC transparent**
Tension d'essai	**2000V**
Plage de température	**mobile : de - 5°C à + 70°C**
Rayon de courbure	**mobile : 12 x ø**
Section	**70 mm²**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LES PLUS PRODUIT

Extra-souple malgré les larges sections de conducteurs.

APPLICATIONS

Pour les appareils de mise à la terre et d'équipotentialité sur les machines et les systèmes EDP.
Pour mettre à la terre des installations de haute tension de distribution électrique et les systèmes ferroviaires.
Protection lors de la maintenance.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Grande souplesse mécanique
Mise à la terre, court-circuitage avant travaux d'entretien

NORMES

Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2

ROHS

0

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Section complète	**1 x 70 mm²**
ø extérieur approx.	**17 mm**
Constitution de l'âme (nb brins x section brin)	**8,918 x 0,1 mm**
Poids article	**905,000 Kg/Km**
Poids cuivre	**791,000 kg/km**

TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (0.21 MO)

VISUEL (0.138 MO)