FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 15461922

Fils et câbles > Industrie > Bus de terrain > Autres > UNITRONIC® BUS IBS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**15461922**
EAN 13	**4044773125405**
Classification	**ETIM 7.1 Class-ID : EC003249 Description : Câble pour télécommunications (cuivre)**
Âme	**cuivre nu**
Résistance de l'âme	**max. 186 Ohm/km (boucle)**
Blindage général	**tresse de blindage en cuivre**
Gaine externe	**PVC : violet (RAL 4001) PUR : violet (RAL 4001), sans halogène**
Tension de service Uo/U	**250 V (pas pour applications à courant fort)**
Tension d'essai	**cond. / cond. : 1500 V eff.**
Capacité mutuelle	**max. 60 nF/km (800 Hz)**
Impédance	**100 Ohm ?**
Plage de température	**fixe : de - 30°C à + 80°C mobile : de - 5°C à + 70°C**
Rayon de courbure	**fixe : 8 x ø**
Repérage conducteurs	**code couleur selon DIN 47100**
Section	**0,22 mm²**
Section complète	**3 x 2 x 0,22 mm²**
ø extérieur approx.	**7,2 mm**
Poids article	**72,000 Kg/Km**
Poids cuivre	**37,000 kg/km**

TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (0.24 MO)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LES PLUS PRODUIT

Certifié par le INTERBUS CLUB.

APPLICATIONS

Pose fixe.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

IBS - INTERBUS

NORMES

Selon DIN 19258 et IEC 50254.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
Longueurs (maximales) de câble par segment de bus en fonction du débit : 500 kbit/s = max.400 m.
Câble IBS - pour pose fixe.
Câble bus + Câble bus d'installation.

ROHS

0