FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 15461941

Fils et câbles > Industrie > Bus de terrain > Profibus > UNITRONIC® BUS PB ARM

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**15461941**
EAN 13	**4044773612318**
Classification	**ETIM 7.1 Class-ID : EC003249** **Description : Câble pour télécommunications (cuivre)**
Âme	**massive, cuivre nu**
Isolation	**Foam Skin, isolant du conducteur (O2YS)**
Ruban séparateur	**plastique, couvert**
Blindage général	**tresse de blindage en cuivre et feuillard aluminium statique**
Gaine externe	**bande de cuivre soudée en longueur, gaine PVC**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LES PLUS PRODUIT

Conception optimisée CEM

APPLICATIONS

Pour une utilisation en systèmes PROFIBUS-DP ou FIP dans des conditions industrielles difficiles.

NORMES

Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
Résistant aux UV.
PROFIBUS DP (en accord avec la norme DIN 19245 et EN 50170, par exemple pour SIEMENS SIMATIC NET, également approprié pour FIP - Factory Instrumentation Protocol).

ROHS

0

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Tension de service Uo/U	**100V** **(pas pour applications à courant fort)**
Tension d'essai	**3600V DC (3 sec.)**
Capacité mutuelle	**max. 30 nF/km (800 Hz)**
Impédance	**150 ± 15 Ohm ?**
Plage de température	**de - 40°C à + 70°C**
Rayon de courbure	**fixe : 7,5 x ø extérieur** **fixe : une fois 3,5 x ø du câble**
Section	**0,65 mm²**
Section complète	**1 x 2 x 0,65 mm²**
ø extérieur approx.	**11,1 mm**
Poids article	**131,000 Kg/Km**
Poids cuivre	**80,900 kg/km**

TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (2.28 MO)

VISUEL (0.109 MO)