FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 31113174

Eclairage > Luminaires > Étanche > Standard > NOSS-30

PHOTOS ET SCHÉMAS



CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**31113174**
EAN 13	**3262571165206**
Classe de protection	**1**
Fréquence	**50 Hz**
IK	**08**
Puissance	**55 W**
Flux lumineux	**7800 Lm**
Température de fonctionnement	**-20°C/+35°C °C**
Température de couleur	**4000 K**
Répartition lumineuse	**DIRECT**
IRC	**80**
IP	**65**
Groupe de risque	**1**
Durée de vie	**50000 h**
Indicateur L & B	**L70 B50**
Détecteur	**NON**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Entrée de câbles latérale par passe-fils pour câble de 8 à 12mm de diamètre.

Montage direct au plafond, fixation rapide au moyen des étriers inox en suspension (voir accessoires).

Installation sur canalisation électrique ELSYLUM : nous consulter.

Déconseillé en usage extérieur (sous abri uniquement).

Afin de garantir les caractéristiques d'étanchéité, emploi d'un câble souple impératif.

REMARQUE / NOTA

DA = Gradation DALI BUS, KIT = version connecteur ADELS, SENSOR = detecteur HF, TRA = câblage traversant

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Gradation	**DALI**
Intérieur ou extérieur	**intérieur**
Eclairement	**7700 Lux**
Température de fonctionnement max	**-30°C °C**
Poids article	**3,100 Kg**

TÉLÉCHARGEMENT

VISUELS (0.292 MO)