FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 31200916

Eclairage > Luminaires > Projecteur > Saillie > PROJ RGB

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**31200916**
EAN 13	**3262571155801**
Classe de protection	**1**
Fréquence	**50 Hz**
IK	**07**
Tension	**230 V**
Puissance	**50 W**
Faisceau	**160 °**
Flux lumineux	**3500-4200 Lm**
Température de fonctionnement	**- 20°C à +40°C °C**
Température de couleur	**2700K à 6700K K**
Répartition lumineuse	**DIRECT**
CIE3	**>95% %**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Possibilité de contrôle :

- en WIFI par smartphone ou tablette (utilisation du boitier WIFI + application à télécharger sur Play store ou AppStore).

- par télécommande 4 zones 2,4Ghz.

- par commande murale.

Mode d'émission :

Les projecteurs LED ont une fonction de transmission automatique du signal. Chaque projecteur peut envoyer l'information provenant du signal dans un rayon de 30 m.

REMARQUE / NOTA

Article sur commande, consultez-nous.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

ULOR	**0 %**
THD	**24 %**
Facteur de puissance (?)	**0,91**
MacAdam	**5**
IRC	**80**
IP	**65**
Groupe de risque	**1**
Durée de vie	**50000 h**
Indicateur L & B	**L70 B50**
Durée de vie (Lxx Bxx)	**50 000 heures L70 B50**
Détecteur	**NON**
Gradation	**ON/OFF**
Intérieur ou extérieur	**extérieur**
Puissance	**50/220/265/310,5 W/m**
Poids article	**2,290 Kg**

TÉLÉCHARGEMENT

VISUELS (0.353 MO)