

Eclairage > Luminaires > Encastré modulaire > Encastré modulaire > QUADRO E

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article **31206601**

EAN 13 **3262571097033**

Classe de protection **1**

Fréquence **50 Hz**

IK **07**

Puissance **25 W**

Flux lumineux **3000 Lm**

Température de couleur **3000 K**

THD **24 %**

Facteur de puissance **0,91**
ce (?)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Installation par le dessus, pour faux plafonds modulaires 600 x 600 ou à découpe au moyen des brancards.

REMARQUE / NOTA

Garantie 5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

MacAdam	3
UGR	<19
IRC	80
IP	20
Durée de vie	50000 h
Indicateur L & B	L80 B10
Durée de vie (Lxx Bxx)	50000 h L80 B10 à Ta max
Détecteur	NON
Gradation	ON/OFF
Intérieur ou extérieur	intérieur
Recouvrable	NON
Eclairage	2700 Lux
Poids article	2,500 Kg

TÉLÉCHARGEMENT

[VISUEL \(0.075 MO\)](#)