

Eclairage > Luminaires > Encastré modulaire > Encastré modulaire > QUADRO E

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article **31206732**

EAN 13 **3262571152381**

Classe de protection **1**

Fréquence **50 Hz**

IK **07**

Flux lumineux **4000 Lm**

Température de couleur  
**•3000**  
**•4000 K**

THD **24 %**

Facteur de puissance (?) **0,91**

MacAdam **3**

UGR **<19**

IRC **80**

IP **20**

Durée de vie **50000 h**

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

**LAMDA FIRST**

Non

**TECHNIQUE ET INSTALLATION**

Installation par le dessus, pour faux plafonds modulaires 600x600 ou à découpe selon versions.

**REMARQUE / NOTA**

5 ans.

**GARANTIE**

5 ans

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Indicateur L & B	<b>L80 B10</b>
Durée de vie (Lxx Bxx)	<b>50000 h L80 B10 à Ta max</b>
Détecteur	<b>NON</b>
Gradation	<b>DALI</b>
Intérieur ou extérieur	<b>intérieur</b>
Recouvrable	<b>NON</b>
Eclairage	<b>4000 Lux</b>
Poids article	<b>3,500 Kg</b>

## TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(0.281 MO\)](#)