

Eclairage > Luminaires > Encastré modulaire > Encastré modulaire > QUADRO E

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article **31206792**

EAN 13 **3262571096173**

Classe de protection **1**

Fréquence **50 Hz**

IK **07**

Puissance **36 W**

Flux lumineux **4000 Lm**

Température de couleur
•3000
•4000 K

THD **24 %**

Facteur de puissance (?) **0,91**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Installation par le dessus, pour faux plafonds modulaires 600x600 ou à découpe selon versions.

REMARQUE / NOTA

Version ACTILUM : voir caractéristiques ci-dessous

Garantie : 5 ans

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

MacAdam	3
UGR	<19
IRC	80
IP	20
Durée de vie	50000 h
Indicateur L & B	L80 B10
Durée de vie (Lxx Bxx)	50000 h L80 B10 à Ta max
Détecteur	NON
Gradation	ON/OFF
Intérieur ou extérieur	intérieur
Recouvrable	NON
Eclairage	4100 Lux
Poids article	3,800 Kg

TÉLÉCHARGEMENT

[VISUEL \(0.124 MO\)](#)