

Eclairage > Luminaires > Encastré modulaire > Encastré modulaire > QUADRO E

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31206794
EAN 13	3262571096180
Classe de protection	1
Fréquence	50 Hz
IK	07
Puissance	36 W
Flux lumineux	4000 Lm
Température de couleur	•3000 •4000 K
CEE	IND-BA-116
THD	24 %

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Installation par le dessus, pour faux plafonds modulaires 600x600 ou à découpe selon versions.

REMARQUE / NOTA

Version ACTILUM : voir caractéristiques ci-dessous

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Facteur de puissance (?) **0,91**

MacAdam **3**

UGR **<19**

IRC **80**

IP **20**

Durée de vie **50000 h**

Indicateur L & B **L80 B10**

Durée de vie (Lxx Bxx) **50000 h L80 B10 à Ta max**

Détecteur **NON**

Gradation **DALI**

Intérieur ou extérieur **intérieur**

Recouvrable **NON**

Eclairement **4100 Lux**

Poids article **3,800 Kg**

TÉLÉCHARGEMENT



[VISUEL \(0.124 MO\)](#)

