# FICHE TECHNIQUE

**CODE ARTICLE :** 47473413

Appareillage et systèmes > APPAREILLAGE DE COUPURE ET PROTECTION > INTERRUPTEURS > INTERRUPTEURS DE TABLEAU SOUS COFFRET > Interrupteurs de tableau sous coffret

## PHOTOS ET SCHÉMAS

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

| | |
|---|---|
| Code article | **47473413** |
| Description article | **Les coffrets de coupure locale et de proximité O2 apportent une réponse concrète aux différentes contraintes d'exploitation. Ils permettent à un opérateur d'intervenir en toute sécurité sur un équipement, une machine ou une partie de la production et permettent de garantir une continuité d'exploitation.**<br><br>**En effet, installer un coffret de coupure locale sur chaque moteur ou ligne de production permet de réduire le risque d'erreur, on arrête exactement l'équipement souhaité et pas toute l'installation.** |
| Couleur RAL | **7035** |
| IK | **09** |
| Calibre | **125** |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

### SÉRIE

O2 sous coffret

### LES PLUS PRODUIT

-Installation facilité, espace de câblage généreux
-Fiabilité, les appareils O2 utilisés sont issus d'une technologie éprouvée et permettent de couper des charges fortement inductives (AC23)
-Sécurité, un opérateur non électricien, formé à l'utilisation peut réaliser une consignation.

### APPLICATIONS

Traitement de l'eau
Scierie
Levage
Automobile

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

| | |
|---|---|
| Nombre de pôles | **3P** |
| Degré de protection | **IP65** |
| Matière de l'enveloppe | **Polyester** |
| Poids article | **6,660 Kg** |

## TÉLÉCHARGEMENT

VISUEL (0.312 MO)

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

**NORMES**

IEC 60947-1 : Appareillage à basse tension - Partie 1 : règles générales

IEC 60947-3 : Appareillage à basse tension - Partie 3: Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinésfusibles.

**ROHS**

1