# FICHE TECHNIQUE

**CODE ARTICLE :** 47650047

Appareillage et systèmes > CONNECTIQUES > FICHES ET PROLONGATEURS CEI309 > FICHE CEI309 > Fiche CEI309

**DÉSIGNATION ARTICLE :** Fiche CEI 400V 3P+N+T 32A IP44

## PHOTOS ET SCHÉMAS

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

| | |
|---|---|
| Code article | **47650047** |
| EAN 13 | **9003399125447** |
| Intensité nominale | **32 A** |
| Degré de protection | **IP44** |
| Haute visibilité | **0** |
| Poids article | **0,249 Kg** |

## TÉLÉCHARGEMENT

VISUEL (0.101 MO)

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

**LES PLUS PRODUIT**

Compact 2 en 1

Conçu pour l'alimentation et la protection des moteurs

Voyant de sens de rotation

Fiche à inverseur de phases permettant l'inversion du sens de marche

**APPLICATIONS**

Pompes (immergées ou non, pour chantiers, ...)

Machines pour chantiers (bétonneuses, malaxeuses, ...)

Ventilation, désenfumage, ventilateurs mobiles...

Compresseurs d'air

Scies circulaires, outillage portatif sur les chantiers, ...

Moteurs industriels, ...

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

### CARACTÉRISTIQUES

- 16 et 63A
- ouverture et fermeture par quart de tour
- joint d’étanchéité radial de type presse-étoupe
- arrimage câble bague nylon
- bornes en laiton à visser
- section de raccordement 16A pour câble cuivre souple jusqu'à 2,5mm²
- section de raccordement 32A pour câble cuivre souple jusqu'à 6mm²
- section de raccordement 63A pour câble cuivre souple jusqu'à 16mm²
- couple de serrage des connexions 100 Ncm (16A)
- couple de serrage des connexions 110 Ncm (32A)
- couple de serrage des connexions 200 Ncm (63A)

### ROHS

1