FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 47650135

Appareillage et systèmes > CONNECTIQUES > FICHES ET PROLONGATEURS CEI309 > PROLONGATEUR CEI309 > Prolongateur CEI309

DÉSIGNATION ARTICLE : Prolongateur CEI 400V 32A 3P+T IP67

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**47650135**
EAN 13	**9003399136368**
Intensité nominale	**32 A**
Degré de protection	**IP67**
Haute visibilité	**0**
Poids article	**0,313 Kg**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LES PLUS PRODUIT

Important volume de raccordement

Dégainage du câble jusqu'à 120mm

Raccordement avec ou sans embouts

Forte résistance à la traction

Stabilité du serrage (système anti-retour)

TÉLÉCHARGEMENT

VISUEL (0.086 MO)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUES

- 16 et 125A
- ouverture et fermeture par quart de tour
- joint d’étanchéité radial de type presse-étoupe
- arrimage câble bague nylon
- bornes en laiton à visser
- section de raccordement 16A pour câble cuivre souple jusqu'à 2,5/4mm²
- section de raccordement 32A pour câble cuivre souple jusqu'à 6/10mm²
- section de raccordement 63A pour câble cuivre souple jusqu'à 16/25mm²
- section de raccordement 125A pour câble cuivre souple jusqu'à 50/70mm²
- couple de serrage des connexions 100 Ncm (16A)
- couple de serrage des connexions 110 Ncm (32A)
- couple de serrage des connexions 200 Ncm (63A)
- couple de serrage des connexions 450 Ncm (125A)

*produits équipés de "plot pilote" pour le respect du décret du 14 Novembre 1988 (coupure et précoupure hors charge)

ROHS

1

HOMOLOGATIONS

- EN 62208 : Boîtiers vides pour combinaisons d'appareils de commutation à basse tension - exigences générales