

# CELESTE II

le +

- Efficacité lumineuse > 150lm/W
- UGR<19
- IP44
- SDCM <3



Conforme aux critères d'éligibilité CEE BAT-EQ 127 

Luminaire LED faible hauteur avec lentilles en PMMA, diffuseur microprismatique en PS. Cadre en aluminium blanc.

Livré avec driver déporté et boîtier de connexion avec bornier double (sauf version DALI).

Équipé d'un filin de sécurité.

Installation en appui sur les fers porteurs.

Durée de vie : 60 000 heures L90 B10 .

Tension : 230 V Fréquence : 50/60 Hz.

Garantie : 5 ans



## CELESTE II

Format (mm)	Temp. coul. (K)	Puis. (W)	Flux émis (lm)	lm/W	Driver	Dim. L/l/h (mm)	Références	Codes articles
600x600	3000	22	3200	145	ON/OFF	595/595/25	CELESTE II 22/830	31208072
600x600	3000	22	3200	145	DALI	595/595/25	CELESTE II 22/830 DALI	31208076
600x600	4000	22	3450	156	ON/OFF	595/595/25	CELESTE II 22/840	31208063
600x600	4000	22	3450	156	DALI	595/595/25	CELESTE II 22/840 DALI	31208069



## ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

### Références

Références	Codes articles
Contrôleur DALISYST	31271240
Kit serre câble	31271252
Cadre saillie 600x600x70	31208099
Cadre encastrement avec brancards IP20 découpe 620x620mm	31125796
Kit de suspension réglable pour version 600x600	31208036