

FIRST DL



FIRST DL encastré





Garantie 3 ans

Gamme de Downlight LED encastré ou saillie.
Corps en aluminium blanc.
Collerette galbée.
Diffuseur en polycarbonate opale.
Durée de vie : 35 000 heures L80 B20.
Température de couleur : 3000K ou 4000K.
Tension : 230 V, Fréquence : 50 Hz.
Driver déporté (version encastrée).



FIRST DL saillie



FIRST DL encastré



Dim. de découpe (mm)	Temp de coul (K)	Puissances (W)	Flux émis (lm)	lm/W	Driver	Poids (kg)	Références	Codes articles
80	3000	5,5	344	63	ON/OFF	0,12	FIRST DL S 830	31246701
	4000		400	73			FIRST DL S 840	31246705
115	3000	12	790	66		0,2	FIRST DLM 830	31246712
	4000		977	81			FIRST DL M 840	31246716
190	3000	21	1490	71		0,45	FIRST DL L 830	31246723
	4000		1750	83			FIRST DL L 840	31246727

Accessoires à commander séparément	Description produit	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Dim. l/b/h (mm)	Codes articles
Contrôleur DALISYST	unité de contrôle	200/240	50/60	118/30/21	31271240
Kit serre câble DALISYST					31271252
DRIVER DALI 250-600mA à calibrer sur 300mA (5,5W- 12W), 600mA (21W)					31241696
Bornier de repiquage 3 pôles automatiques					31208096

FIRST DL saillie



Temp de coul (K)	Puissances (W)	Flux émis (lm)	lm/W	Driver	Poids (kg)	Références	Codes articles
3000	21	1490	71	ON/OFF	0,9	FIRST DL SAILLIE 830	31246744
4000		1750	83			FIRST DL SAILLIE 840	31246749

