

**NA2XSY 12/20 (24) kV**

**câble de moyenne tension avec conducteur en aluminium isolé au polyéthylène réticulé (XLPE) et gaine extérieure en PVC**



Standard : **VDE 0276-620**

Câbles d'énergie à isolant extrudé selon IEC 60502-1

Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et

VDE 0482-332-1-2

RoHS : conforme à la directive européenne 2003/11/CE

**APPLICATIONS**

Ces câbles sont appropriés pour des utilisations en intérieur, dans les chemins de câbles, en extérieur (protégé contre les UV), en pose enterrée, dans l'eau, dans les usines électriques, dans l'industrie et les installations de distribution d'électricité.

**CARACTÉRISTIQUES**

- ▶ **Âme**  
aluminium câblé, classe 2
- ▶ **Isolation**  
polyéthylène réticulé (XLPE)
- ▶ **Écran**  
matériau semi-conducteur couvert de fils et cuivre et ruban enroulé en hélice
- ▶ **Gaine extérieure**  
PVC
- ▶ **Tension de service**  
**U<sub>0</sub>/U (U<sub>m</sub>)**  
12/20 (24) kV
- ▶ **Tension d'essai**  
42 kV
- ▶ **Résistance d'isolement**  
> 10<sup>16</sup> Ω x cm
- ▶ **Plage de température**  
de - 5°C à + 70°C
- ▶ **Rayon de courbure (installation fixe)**  
15 x Ø
- ▶ **Température max. admissible à l'âme**  
en permanence : 90°C  
en court-circuit : 250°C

**AVANTAGES**

Les caractéristiques d'installation de ce câble offrent un montage simple même lors de tracés complexes. La construction du câble permet de réduire les interférences extérieures.



Existe également en tensions de service de 6/10 kV et de 18/30 kV.

SECTION mm <sup>2</sup>	SECTION DE L'ECRAN mm <sup>2</sup>	Ø GAINÉ EXTÉRIEURE mm	INTENSITÉ		MASSE APPROX. kg/km
			AIR LIBRE 30°C	ENTERRÉ 20°C	
1 x 50	16	29	185	172	970
1 x 70	16	31	231	210	1 100
1 x 95	16	32	280	251	1 200
1 x 120	16	34	323	285	1 350
1 x 150	25	35	366	319	1 500
1 x 185	25	37	420	361	1 700
1 x 240	25	40	496	417	1 900
1 x 300	25	42	569	471	2 200
1 x 400	35	45	659	541	2 600
1 x 500	35	48	766	609	3 000