

OXO



Luminaire formé d'un fourreau en polycarbonate transparent de diamètre 16 mm, extrémités avec embouts en inox indémontables.

Installation extérieure sous abri.

Livré avec colliers en inox, entraxe de fixation variable (clips).

Raccordement sur driver déporté à commander séparément.


Ambiances agressives :

L'exposition de ce luminaire à des atmosphères agressives ou à certains produits chimiques (ex: industrie agro alimentaires, industries pétrochimiques, nettoyage aux détergents...) risque de nuire à l'intégrité de ses matériaux. Dans le cas d'une installation dans ce type d'environnement, nous vous recommandons de nous consulter pour déterminer le produit le mieux adapté.

Durée de vie : 30 000 heures L70 B10.

Température d'utilisation : -20 / +50 °C.

Garantie : 3 ans



OXO

Références	Codes articles	Puissances (W)	Flux émis (Lm)	Temp. de couleur (K)	Longueurs L (mm)	Poids (Kg)
OXO 160/830	31112740	2,4	160	3000	300	0,1
OXO 170/840	31112742	2,4	170	4000	300	0,1
OXO 220/830	31112744	3,6	220	3000	300	0,1
OXO 265/840	31112746	3,6	265	4000	300	0,1
OXO 320/830	31112748	4,8	320	3000	550	0,3
OXO 350/840	31112751	4,8	350	4000	550	0,3
OXO 445/830	31112753	7,2	445	3000	550	0,3
OXO 475/840	31112755	7,2	475	4000	550	0,3
OXO 485/830	31112762	7,2	485	3000	800	0,4
OXO 525/840	31112764	7,2	525	4000	800	0,4
OXO 660/830	31112766	10,8	660	3000	800	0,4
OXO 715/840	31112768	10,8	715	4000	800	0,4
OXO 645/830	31112701	9,6	645	3000	1050	0,6
OXO 780/840	31112705	9,6	780	4000	1050	0,6
OXO 990/830	31112712	14,4	990	3000	1050	0,6
OXO 1060/840	31112716	14,4	1060	4000	1050	0,6
OXO 1440/830	31112720	19,2	1440	3000	2050	1,2
OXO 1560/840	31112724	19,2	1560	4000	2050	1,2
OXO 1980/830	31112733	28,8	1980	3000	2050	1,2
OXO 2120/840	31112737	28,8	2120	4000	2050	1,2

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Références	Codes articles	Puissances (W)	Poids (Kg)
Driver 30W 24V IP20 classe II	31222090	30	0.1
Driver 30W 24V IP66 classe II	31222201	30	0.2
Fixation murale antivandale (la paire)	31112790		0.01
Filins de suspension	31112792		