

# PLAYER II



Projecteur avec corps en aluminium moulé sous pression.

Couvercle supérieur en tôle d'acier émaillée.

Peinture polyester RAL 7039 gris anthracite.

Diffuseur transparent en PMMA.

Équipé d'une protection contre les surtensions et d'un connecteur rapide étanche.

Veillez à bien positionner le luminaire en parallèle du terrain conformément au placement de l'étude.

Température de couleur : 4000K.

Durée de vie : 74 000 heures L80 B10 à Ta 35°C.

Tension : 230V Fréquence : 50Hz.

Garantie : 5 ans

Sur demande :

(10 pièces minimum)

- température de couleur 3000K et 5000K.



CATALOGUE LUMINAIRE SPORTIF



## PLAYER II - version asymétrique



Catégories nuisances lumineuses (Hors zones spécifiques) : b/c/f/g



Puissances (W)	Flux émis (Lm)	Poids (Kg)	Références	Codes articles
99	14650	7,18	PLAYER II AS 99	31347251
138	18500	7,18	PLAYER II AS 138	31347254
184	24700	8,00	PLAYER II AS 184	31347257
184	24700	8,00	PLAYER II AS 184 DALI	31347260

## PLAYER II - version symétrique



Catégories nuisances lumineuses (Hors zones spécifiques) : b/c/f/g

Puissances (W)	Flux émis (Lm)	Poids (Kg)	Références	Codes articles
99	14920	7,18	PLAYER II S 99	31347263
138	18880	7,18	PLAYER II S 138	31347266
184	25170	8,00	PLAYER II S 184	31347269
184	25170	8,00	PLAYER II S 184 DALI	31347272



Étrier de fixation

## ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Références	Poids (Kg)	Codes articles
Grille de protection	0,125	31347201
Étrier de fixation	0,680	31347203

