



CARACTÉRISTIQUES

- **Âme**
brins fins, cuivre nu
- **Isolation**
PVC
- **Gaine externe**
polyuréthane spécial
- **Tension de service Uo/U**
300 / 500 V
- **Tension d'essai**
3000 V
- **Plage de température**
utilisation flexible :
de + 5 °C à + 50 °C

REPÉRAGE CONDUCTEURS

Conducteurs selon VDE 0812 / 0285, noir numéroté blanc selon VDE 0293-1, isolé en PVC P8 / 1,
G = avec conducteur de protection V / J,
X = sans conducteur de protection.

AVANTAGES

Forces de rappel élevées et longueurs d'extension jusqu'à 3 fois la longueur de spirale non étendue, durée de vie accrue en conditions d'utilisation difficiles grâce à sa gaine extérieure en PUR, résistant au contact avec la plupart des lubrifiants à base d'huiles minérales, acides dilués, solutions alcalines aqueuses et autres produits chimiques.



Résistance élevée au benzol, aux benzènes, etc.
Bonne résistance aux huiles, résistance mécanique élevée.

ÖLFLEX® SPIRAL 400 P

câble spiralé PUR avec résistance chimique accrue

Résistant aux microbes, à l'hydrolyse et à la plupart des huiles minérales, excellente tenue aux produits chimiques, notamment aux benzènes, aux essences, etc.
Résistant à l'abrasion et aux entailles.

APPLICATIONS

Comme câbles de commande et d'alimentation sur les machines, ingénierie mécanique, construction d'appareils.

code article	nb de conducteurs et section mm ²	longueur spirale en extension mm	longueur spirale au repos mm	ø câble mm	ø extérieur de la spirale kg/km
15193414	18 G 0,5	3 000	1 000	11	42
15193421	2 x 0,75	1 500	500	5,4	19,5
15193422	2 x 0,75	3 000	1 000	5,4	19,5
15193423	2 x 0,75	4 500	1 500	5,4	19,5
15193424	2 x 0,75	6 000	2 000	5,4	19,5
15193431	3 G 0,75	1 500	500	5,7	20
15193432	3 G 0,75	3 000	1 000	5,7	20
15193433	3 G 0,75	4 500	1 500	5,7	20
15193434	3 G 0,75	6 000	2 000	5,7	20
15193441	4 G 0,75	1 500	500	6,2	21
15193442	4 G 0,75	3 000	1 000	6,2	21
15193443	4 G 0,75	4 500	1 500	6,2	21
15193444	4 G 0,75	6 000	2 000	6,2	21
15193451	5 G 0,75	1 500	500	6,7	24
15193452	5 G 0,75	3 000	1 000	6,7	24
15193453	5 G 0,75	4 500	1 500	6,7	24
15193454	5 G 0,75	6 000	2 000	6,7	24
15193461	7 G 0,75	1 500	500	7,3	27
15193462	7 G 0,75	3 000	1 000	7,3	27
15193463	7 G 0,75	4 500	1 500	7,3	27
15193464	7 G 0,75	6 000	2 000	7,3	27
15193471	12 G 0,75	1 500	500	9,9	35
15193472	12 G 0,75	3 000	1 000	9,9	35
15193481	18 G 0,75	1 500	500	11,7	40
15193482	18 G 0,75	3 000	1 000	11,7	40
15193521	2 x 1	1 500	500	5,7	20
15193522	2 x 1	3 000	1 000	5,7	20
15193523	2 x 1	4 500	1 500	5,7	20
15193524	2 x 1	6 000	2 000	5,7	20
15193531	3 G 1	1 500	500	6	21
15193532	3 G 1	3 000	1 000	6	21
15193533	3 G 1	4 500	1 500	6	21
15193534	3 G 1	6 000	2 000	6	21
15193541	4 G 1	1 500	500	6,5	24
15193542	4 G 1	3 000	1 000	6,5	24
15193543	4 G 1	4 500	1 500	6,5	24
15193544	4 G 1	6 000	2 000	6,5	24
15193551	5 G 1	1 500	500	7,1	25

Autres sections disponibles : voir page suivante.



code article	nb de conducteurs et section mm ²	longueur spirale en extension mm	longueur spirale au repos mm	ø câble mm	ø extérieur de la spirale kg/km
15193552	5 G 1	3 000	1 000	7,1	25
15193553	5 G 1	4 500	1 500	7,1	25
15193554	5 G 1	6 000	2 000	7,1	25
15193571	7 G 1	1 250	500	8,2	30
15193572	7 G 1	2 500	1 000	8,2	30
15193573	7 G 1	3 750	1 500	8,2	30
15193574	7 G 1	5 000	2 000	8,2	30
15193591	12 G 1	1 500	500	10,9	37
15193592	12 G 1	3 000	1 000	10,9	37
15193601	18 G 1	1 500	500	12,7	47
15193602	18 G 1	3 000	1 000	12,7	47
15193621	2 x 1,5	1 500	500	6,5	23
15193622	2 x 1,5	3 000	1 000	6,5	23
15193623	2 x 1,5	4 500	1 500	6,5	23
15193624	2 x 1,5	6 000	2 000	6,5	23
15193631	3 G 1,5	1 500	500	6,9	24
15193632	3 G 1,5	3 000	1 000	6,9	24
15193633	3 G 1,5	4 500	1 500	6,9	24
15193634	3 G 1,5	6 000	2 000	6,9	24
15193651	5 G 1,5	1 250	500	8,3	30
15193652	5 G 1,5	2 500	1 000	8,3	30
15193653	5 G 1,5	3 750	1 500	8,3	30
15193654	5 G 1,5	5 000	2 000	8,3	30
15193671	7 G 1,5	1 250	500	9,1	31
15193672	7 G 1,5	2 500	1 000	9,1	31
15193673	7 G 1,5	3 750	1 500	9,1	31
15193674	7 G 1,5	5 000	2 000	9,1	31
15193681	12 G 1,5	1 500	500	12,2	46
15193682	12 G 1,5	3 000	1 000	12,2	46
15193691	18 G 1,5	1 500	500	14,2	52
15193692	18 G 1,5	3 000	1 000	14,2	52
15193731	3 G 2,5	1 250	500	8,3	28,5
15193732	3 G 2,5	2 500	1 000	8,3	28,5
15193733	3 G 2,5	3 750	1 500	8,3	28,5
15193734	3 G 2,5	5 000	2 000	8,3	28,5
15193751	5 G 2,5	1 250	500	10	37
15193752	5 G 2,5	2 500	1 000	10	37
15193753	5 G 2,5	3 750	1 500	10	37
15193754	5 G 2,5	5 000	2 000	10	37