

QUADRO ASY II



Corps du luminaire et réflecteur en tôle d'acier peint en blanc.

Modes de pose:

- Plafonnier.
- Encastré plafond module 600 pose par le dessus.
- Suspension (accessoire à commander séparément).

Température de couleur : 3000K et 4000K.

Durée de vie :

50 000 heures L80 B10.

80 000 heures L80 B50.

Tension : 230 V Fréquence : 50 Hz.

Garantie : 5 ans

Sur demande :

- driver DALI



QUADRO ASY II

Puis. (W)	Flux émis (Lm)	Temp. coul. (K)	Dim. L/l/h (mm)	Poids (Kg)	Références	Codes articles
16	1900	3000	595/100/60	1,8	QUADRO ASY II 600/830	31205430
16	2000	4000	595/100/60	1,8	QUADRO ASY II 600/840	31205441
32	3800	3000	1195/100/60	3,0	QUADRO ASY II 1200/830	31205432
32	4000	4000	1195/100/60	3,0	QUADRO ASY II 1200/840	31205443
47	6200	3000	1486/100/67	3,9	QUADRO ASY II 1500/830	31205434
47	6500	4000	1486/100/67	3,9	QUADRO ASY II 1500/840	31205445

ACCESSOIRE (à commander séparément)

Référence	Poids (Kg)	Code article
Kit de 2 filins Y de suspension	0,3	31249297