



UNITRONIC® BUS PB FESTOON

application extra-souples

Avec certification UL/CSA (CMG, CL3, RES.SOL., Rés. Huile I).
Non propagateur de la flamme selon CSA FT4, essai au feu vertical selon UL.

Résistant aux huiles selon UL OIL RES I.

Festoon : applications en guirlande.

APPLICATIONS

PROFIBUS DP (en accord avec la norme DIN 19245 et EN 50170, par exemple pour SIEMENS SIMATIC NET, également approprié pour FIP - Factory Instrumentation Protocol).

AVANTAGES

Ces câbles sont compatibles avec PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS et FIP. CL3 pour installation en chemins de câbles.

CARACTÉRISTIQUES

- **Gaine externe**
mélange spécial de PVC
- **Tension de service U_o/U**
600 V (pas pour applications à courant fort)
- **Tension d'essai**
cond./cond. : 2000 V
- **Capacité mutuelle**
max. 30 nF/km (800 Hz)
- **Impédance (Ω)**
150 ± 15 Ohm
- **Plage de température**
mobile : de - 5 °C à + 70 °C
fixe : de - 40 °C à + 80 °C
- **Rayon de courbure**
mobile : 70 mm
fixe : une fois 30 mm

code article	désignation article	section mm ²	ø extérieur mm	poils cuivre kg/km	masse approx. kg/km
Applications extra-souples					
15461997	UNITRONIC® BUS PB FESTOON	1 x 2 x 0,64	8	26	64