



UNITRONIC® LIYCY A

câble de transmission des données,
avec code couleur selon DIN 47100,
reconnu UL/CSA

Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
UL VW-1 & CSA FT 1
UL AWM Style 2464
CSA AWM I / II A
UL File No. E63634

APPLICATIONS

Pour le câblage d'appareils, de machines et d'installations destinés à l'export vers le marché nord-américain ou vers des pays où l'utilisation de câbles homologués UL / CSA est courante. Pour le marché Nord-Américain.

CARACTÉRISTIQUES

- **Âme**
multibrins,
cuivre étamé (7 ou 19 brins)
- **Isolation**
PVC
- **Blindage général**
tresse de blindage
en cuivre étamé
- **Gaine externe**
mélange spécial PVC,
gris foncé RAL 7005
- **Tension de service Uo/U**
300 V (pas pour des applications
à courant fort)
UL / CSA : 300 V
- **Tension d'essai**
1500 V
- **Plage de température**
occasionnellement mobile :
de - 5 °C à + 70 °C
fixe : de - 40 °C à + 80 °C
- **Rayon de courbure**
occasionnellement mobile :
15 x ø
fixe : 6 x ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS

DIN 47100
sans répétition de couleur

AVANTAGES

La tresse collective minimise les
perturbations électriques.

| code article | nbre conducteurs et section awg | section mm ² | Ø extérieur mm | pois cuivre kg/km | masse approx. kg/km |
|--------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| 15392102 | 2 x AWG26/7 | 2 x 0,14 | 4,3 | 15,6 | 29,5 |
| 15392104 | 4 x AWG26/7 | 4 x 0,14 | 4,7 | 18 | 33 |
| 15392302 | 2 x AWG24/7 | 2 x 0,23 | 4,7 | 17,6 | 36,1 |
| 15392305 | 5 x AWG24/7 | 5 x 0,23 | 5,5 | 28,5 | 51 |
| 15392309 | 8 x AWG24/7 | 8 x 0,23 | 6,4 | 31,1 | 72,2 |
| 15392312 | 12 x AWG24/7 | 12 x 0,23 | 7,3 | 51,8 | 96 |
| 15392602 | 2 x AWG22/7 | 2 x 0,34 | 5,5 | 17,6 | 32 |
| 15392603 | 3 x AWG22/7 | 3 x 0,34 | 5,7 | 21,2 | 36 |
| 15392604 | 4 x AWG22/7 | 4 x 0,34 | 6,1 | 27,3 | 44 |
| 15392605 | 5 x AWG22/7 | 5 x 0,34 | 6,6 | 30,8 | 53 |
| 15392607 | 7 x AWG22/7 | 7 x 0,34 | 7,1 | 46,4 | 71 |
| 15392612 | 12 x AWG22/7 | 12 x 0,34 | 8,9 | 66,8 | 120 |
| 15392616 | 16 x AWG22/7 | 16 x 0,34 | 9,8 | 83,9 | 145 |
| 15392621 | 21 x AWG22/7 | 21 x 0,34 | 11,3 | 109,4 | 170 |
| 15392802 | 2 x AWG20/7 | 2 x 0,50 | 6 | 24,4 | 41 |
| 15392803 | 3 x AWG20/7 | 3 x 0,50 | 6,3 | 29,9 | 47 |
| 15392805 | 5 x AWG20/7 | 5 x 0,50 | 7,3 | 49,2 | 72 |
| 15392808 | 8 x AWG20/7 | 8 x 0,50 | 8,5 | 70,8 | 102 |
| 15393207 | 7 x AWG18/19 | 7 x 1,00 | 8,9 | 93,2 | 160,8 |
| 15393210 | 10 x AWG18/19 | 10 x 1,00 | 11,5 | 130,9 | 200 |



Câble amélioré : homologué UL et CSA.