

Coffret d'étage monophasé Série CM20



IP44

IK08

Descriptif

Coffret de qualité, destiné à un usage professionnel. Il est équipé de 4 prises monophasées de type NF permettant la distribution électrique provisoire sur vos chantiers en toute sécurité

Caractéristiques

- Coffret en matière thermoplastique isolante résistante aux U.V.
- Température d'utilisation de -20°C à +50°C
- Protection de court-circuit 10kA selon norme NF EN 60898
- Adapté aux régimes du neutre TNS ou TT
- Protection des personnes par dispositif différentiel 30mA type AC
- Arrêt général d'urgence
- Livré avec presse-étoupe IP68 ISO et contre-écrou non monté (taille selon version)
- Livré dans un emballage individuel cartonné
- Pièces détachées de tous les composants sur demande

Avantages

- composants fiables et certifiés provenant de la communauté Européenne
 - livré avec presse-étoupe IP68 ISO et contre-écrou non monté (taille selon version)
 - livré dans un emballage individuel cartonné
- Maintenance facile et à faible coûts
- prises de courant NF avec bornes à ressorts résistantes aux vibrations ne nécessitant pas de réaliser des campagnes de resserrages des connexions
 - pièces détachées de tous les composants sur demande



Réf. CM404015
Photo non contractuelle

Accessoires

PIEDCM2040 / Code article : 48449220

POIGNEECM / Code article : 48449221



Réf.	Alimentation	Intensité nominale (A)	Prise NF 16A (230V)	Code article
CM204	1P+N+T	40	4	48449201
CM204DD	1P+N+T	16	4	48449202

Coffret d'étage bi-tension Série CM40



IP44

IK08

Descriptif

Coffret de qualité, destiné à un usage professionnel. Il est équipé de 4 prises monophasées de type NF et d'une à deux prises CEI 16A ou 32A permettant la distribution électrique provisoire sur vos chantiers en toute sécurité

Caractéristiques

- Coffret en matière thermoplastique isolante résistante aux U.V.
- Température d'utilisation de -20°C à +50°C
- Protection de court-circuit 6 à 10kA selon norme NF EN 60898
- Adapté aux régimes du neutre TNS ou TT
- Protection des personnes par dispositif différentiel 30mA type AC
- Arrêt général d'urgence
- Livré avec presse-étoupe IP68 ISO et contre-écrou non monté (taille selon version)
- Livré dans un emballage individuel cartonné
- Pièces détachées de tous les composants sur demande

Avantages

- composants fiables et certifiés provenant de la communauté Européenne
 - livré avec presse-étoupe IP68 ISO et contre-écrou non monté (taille selon version)
 - livré dans un emballage individuel cartonné
- Maintenance facile et à faible coûts
- prises de courant NF avec bornes à ressorts résistantes aux vibrations ne nécessitant pas de réaliser des campagnes de resserrages des connexions
 - pièces détachées de tous les composants sur demande



Réf. CM404015
Photo non contractuelle

Accessoires

PIEDCM2040 / Code article : 48449220

POIGNEECM / Code article : 48449221



Réf.	Alimentation	Intensité nominale (A)	Prise NF 16A (230V)	Prise CEI 16A (400V)	Prise CEI 32A (400V)	Code article
CM404	3P+N+T	40	4	-	-	48449203
CM406	3P+N+T	40	6	-	-	48449204
CM404105	3P+N+T	40	4	1x5P	-	48449205
CM404015	3P+N+T	40	4	-	1x5P	48449206
CM404205	3P+N+T	40	4	2x5P	-	48449207
CM404204	3P+N+T	40	4	2x4P	-	48449208
CM404025	3P+N+T	63	4	-	2x5P	48449209
CM404024	3P+N+T	63	4	-	2x4P	48449210
CM404215	3P+N+T	63	4	2x5P	1x5P	48449211

Armoire de comptage tarif bleu - coffret HN62 Série CP



IP43

IK10

Normes

- NFC14-100
- NFC15-100
- NFC62-411
- HN62-S-20

Caractéristiques

- Enveloppe coffret HN62-S-20
- Coffret Coupe Circuit taille 00 plombable
- Disjoncteur d'abonné différentiel AGCP jusqu'à 60A 500mA plombable
- Interrupteur différentiel 40A ou 63A 30mA NF
- Boîtier IP2X pour interrupteur différentiel
- Piètement en acier galvanisé en option
- Autres configurations sur demande

Avantages

- Coffret livré pré assemblé dans un seul et même colis



Réf. CP45P

En option :

Compteur d'énergie électronique tarif bleu
code article 48676001-tri
code article 48676004-mono



Accessoires

PIEDCPP / Piètement acier galvanisé pour coffret CP HN62 / Code article : 48670804

Réf.	Puissance (kVA)	Calibre (A)	Alimentation	Code article
CP45P	10	15-45	Monophasé 230V	48670803
CP60P1	6-12	30-60	Monophasé 230V	48670801
CP60P3	18-36	30-60	Triphasé 400V	48670802