


Fils et câbles > Accessoires Fils et Câbles > Gamme industrielle > Cosses > COSSES BI-METAL FÛT COURT

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article **10020103**

Section **70 mm<sup>2</sup>**

Référence fournisseur **CBMC70-M10**

Conditionnement **3**

Poids article **0,041 Kg/Km**

L **60 mm**

Ø B **20 mm**

**TÉLÉCHARGEMENT**


[PAGE CATALOGUE \(0.08 MO\)](#)



[VISUELS \(0.282 MO\)](#)


**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**CARACTÉRISTIQUES**

Les dimensions réduites des cosses de la série CBMC-M facilitent les raccordements dans les armoires, les disjoncteurs, ou les boîtes à bornes des moteurs. Ces cosses sont conçues uniquement pour les réseaux industriels et doivent être serties en rétreint hexagonal.

Matériau : Bimétallique (cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,95% et aluminium d'une pureté supérieure à 99,5%)

Température de fonctionnement : -50 °C + 150 °C

**NORME**

NF C 63-061 Classe B

**NORMES**

Conforme à la norme NF C 63-061 classe B

**ROHS**

0