

Fils et câbles > Bâtiment et Tertiaire > Installations domestiques > Câbles PVC > H05 VV-F

**DÉSIGNATION ARTICLE :** [H05 VV-F 2X1,5 GRIS C50](#)

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Code article                        | <b>11414172</b>  |
| EAN 13                              | <b>8033315714685</b>   |
| Âme                                 | <b>cuivre nu souple, classe 5</b>  |
| Isolation                           | <b>PVC</b>   |
| Gaine externe                       | <b>PVC blanc, noir ou gris</b>   |
| Tension de service Uo/U             | <b>300 / 500 V AC</b>  |
| Tension d'essai                     | <b>2000 V AC pendant 5 mn</b>  |
| Plage de température                | <b>de - 5°C à + 60°C</b>   |
| Température max. admissible à l'âme | <b>en régime permanent : + 60°C<br/>en régime de court-circuit : + 150°C</b> |

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**APPLICATIONS**

Alimentation d'appareils domestiques, machines de bureau, etc.

**INSTALLATION**

Conditions d'installations fixes ou semi-mobiles en locaux selon NF C 15-100.

Pour effort mécanique moyen.

**NORME COURTE**

NF C 32-201.

**NORMES**

NF C 32-201 : conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension assignée au plus égale à 450 / 750V.

CENELEC HD 21.5 et IEC 60228.

Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 / VDE 0472-804 / NF C 32-070 2.1 catégorie C2.

RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

Règlementation des Produits de Construction 305/2011.

Euroclasse selon RPC : Eca.

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

 Rayon de courbure **fixe : 6 x ø**

 Traction statique **15 N/mm<sup>2</sup> de section cuivre**

 Repérage conducteurs **couleurs selon HD 308 S2**

 Marquage **USE HAR H05 VV-F**

 Section **1,5 mm<sup>2</sup>**

 Section complète **2 x 1,5 mm<sup>2</sup>**

 ø gaine externe ap  
prox. (2) **7,6 mm**

 Intensité en régime  
permanent air libre  
à 30°C (1) **22 A**

 Chute de tension  
cos. φ = 0,8 **25,5 V/A/km**

 Conditionnement **C50**

 Conditionnement **Couronne**

 Longueur  
conditionnement **50**

 Mini de coupe  
sans frais **PC m**

(1) **(1) Intensités maximales (Iz) valables pour : câble posé seul sur tablettes perforées, corbeaux, échelles à câbles, fixés par des colliers et espacés de la paroi, à l'abri du soleil, à température ambiante de 30°C. Si les conditions sont différentes, il conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.**

(\*) **(\*) Câble non harmonisé**

 Poids article **92,000 Kg/Km**

 Poids cuivre **27,600 kg/km**
**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**ROHS**
**1**
**TÉLÉCHARGEMENT**
[↓ PAGE CATALOGUE \(0.29 MO\)](#) 
[↓ DÉCLARATION DE PERFORMANCE](#) 

TÉLÉCHARGEMENT



[VISUEL \(0.079 MO\)](#)

