


Fils et câbles > Bâtiment et Tertiaire > Installations de sécurité > CR1-C1 > CR1-C1 SH téléphonique

**DÉSIGNATION ARTICLE :** [CR1-C1 TEL. 10P.0,9 TGL](#)

### PHOTOS ET SCHÉMAS



### CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	<b>12331184</b>
Utilisation	<b>Liaisons de téléphonie, de télémessure et de télécommande.</b>  <b>Détection incendie et alarme sonore.</b>  <b>Atmosphères chaudes.</b>
Âme	<b>cuivre nu massif ø 0,9 mm</b>
Isolation	<b>élastomère silicone</b>
Assemblage	<b>ruban polyester</b>
Écran général	<b>ruban aluminium/polyester avec fil de continuité en cuivre étamé : ø 0,5 mm</b>
Gaine externe	<b>polyoléfine sans halogène, orange</b>
Tension de service Uo/U	<b>100 / 170 V AC</b>

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

#### APPLICATIONS

Câblage des Systèmes de Sécurité Incendie (SSI), des ERP et IGH.

#### INSTALLATION

Les câbles résistant au feu CR1-C1-SH sont obligatoires pour l'alimentation des installations de sécurité. L'utilisation de câbles sans halogène à faible dégagement de fumées et de gaz toxiques en cas d'incendie est conseillée pour faciliter l'évacuation des personnes et l'intervention des secours.

#### NORME COURTE

NF C 32-310.

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Tension d'essai **1500 V AC pendant 5 mn**

Plage de température **de - 30°C à + 90°C**

Température max. admissible à l'âme  
**en régime permanent :**  
**+ 90°C**  
**en régime de court-circuit :**  
**+ 250°C**

Rayon de courbure **fixe : 10 x ø**

Traction statique **15 N/mm<sup>2</sup> de section cuivre**

Traction dynamique **50 N/mm<sup>2</sup> de section cuivre**

Repérage conducteurs  
**blanc 1 + bleu 1**  
**blanc 2 + bleu 2**  
**même principe pour les suivantes**

Marquage **NF USE CR1-C1 NF C 32-310**

Section **0,64 mm<sup>2</sup>**

Section ø **10 paires 0,9 mm mm**

ø gaine externe ap prox. (2) **19 mm**

Conditionnement **TGL**

Conditionnement **Touret**

Longueur conditionnement **à la coupe**

Mini de coupe sans frais **50 m**

Poids article **450,000 Kg/Km**

Poids cuivre **117,800 kg/km**

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**NORMES**

NF C 32-310 : conducteurs et câbles dits résistants au feu (catégorie CR1), de tension assignée Uo/U 100 / 170V.  
 Comportement au feu :  
 Résistant au feu : NF C 32-070 CR1, EN 50200, IEC 60331-21.  
 Non propagation de l'incendie et de la flamme : NF C 32-070 C1 et C2, IEC 60332-1-1 et 2 / IEC 60332-3-24C.  
 Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.  
 Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 50267-2-2.  
 Densité de fumée : IEC 61034 / EN 50268-2.  
 RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

**ROHS**

1

**TÉLÉCHARGEMENT**


[PAGE CATALOGUE \(0.18 MO\)](#)



## TÉLÉCHARGEMENT

[VISUEL \(0.116 MO\)](#)