

Fils et câbles > Industrie > Installations industrielles souples > Câbles Immergeable > SUBCABLE méplat

DÉSIGNATION ARTICLE : [SUBCABLE MEPLAT 4G4 TGL](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	14442404
Utilisation	<ul style="list-style-type: none"> • pompes submersibles • pompes à immerger pour forage • stations de relevage • pompes de piscine • interrupteurs flottants • éclairage étanche • industrie alimentaire
Âme	cuivre étamé souple, classe 5
Isolation	EPR qualité EI6
Gaine externe	mélange spécial réticulé type EM6, qualité alimentaire, bleu

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
APPLICATIONS

Destiné aux raccordements de matériels de pompage et d'appareils électriques étanches en immersion permanente dans l'eau douce, potable ou salée, et pour le contact alimentaire.

INSTALLATION

Pour locaux secs, humides ou mouillés, en extérieur ou enterré avec une protection mécanique.

Sur équipements de pompage d'eau potable, de traitement et d'assainissement de l'eau.

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Tension de service **450 / 750 V AC**
Uo/U
(1000 V en installation fixe et protégée)

Tension d'essai **2500 V AC pendant 5 mn**

Résistance
d'isolement min. à
+20°C **> 10 T? x cm**

Plage de
température **mobile : de - 25°C à + 80°C**
fixe : de - 40°C à + 80°C
dans l'eau : jusqu'à + 40°C

Température max.
admissible à l'âme **en régime permanent :**
+ 90°C
en régime de court-circuit :
+ 200°C

Rayon de courbure **fixe : 4 x l'épaisseur du câble**

Traction statique **15 N/mm² de section cuivre**

Repérage
conducteurs **couleurs selon HD 308 S2**

Marquage **CABLE 450/750V**
section - ACS - WRAS

Section **4 mm²**

Section complète **4 G 4 mm²**

Dimensions
approx. h x l **8,3 x 23,5 mm**

Intensité en régime
permanent air libr
e 30°C (1) **45 A**

Conditionnement **TGL**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Etanchéité AD8 selon NF C 15-100.

Grande résistance aux UV, aux eaux chlorées ou traitées à l'ozone.

Gaine de qualité pour contact alimentaire.

Utilisation jusqu'à une profondeur de 250 m.

Bonne souplesse et excellente durée de vie.

REMARQUE / NOTA

Article sur demande, consultez-nous.

NORME

CENELEC HD 22.12 et HD 22.16 / EN 50363-1 et 2-1.

NORMES

CENELEC HD 22.12 et HD 22.16 / EN 50363-1 et 2-1.
Certification ACS (Attestation de Conformité Sanitaire)
Obligatoire pour tout appareil en contact avec l'eau potable destinée à la consommation humaine.
Certification WRAS (Water Regulations Advisory Scheme)
Permet d'élaborer des critères pour l'essai des matériaux et accessoires, afin d'évaluer leur conformité aux spécifications et la réglementation pour les produits approuvés en conformité avec le règlement sur l'eau.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

ROHS

1

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

- (1) (1) Les intensités admissibles (Iz) sont données pour :
- pose à température ambiante de 30°C et une température maxi à l'âme de 90°C.
- Si les conditions sont différentes, il conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.

Poids article **340 Kg/Km**

Poids cuivre **147,2 kg/km**

TÉLÉCHARGEMENT

 [PAGE CATALOGUE \(0.68 MO\)](#) 

 [VISUEL \(0.152 MO\)](#) 