

Fils et câbles > Réseaux d'énergie > Applications variées > N2XSEY > N2XSEY 6/10 (12) kV

**DÉSIGNATION ARTICLE :** [N2XSEY 6/10 \(12\) kV 3X50](#)

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article	<b>14612214</b>
Âme	<b>cuivre nu câblé, classe 2</b>
Isolation	<b>polyéthylène réticulé (XLPE)</b>
Écran général	<b>matériau semi-conducteur couvert de fils et cuivre et ruban enroulé en hélice</b>
Gaine externe	<b>PVC</b>
Tension de service U <sub>0</sub> /U	<b>6 / 10 (12) kV</b>
Tension d'essai	<b>21 kV</b>
Résistance d'isolement min. à +20°C	<b>&gt;10<sup>16</sup> Ω x cm</b>
Plage de température	<b>de - 5°C à + 70 °C</b>

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**LES PLUS PRODUIT**

Les caractéristiques d'installation de ce câble offrent un montage simple même lors de tracés complexes. La construction du câble permet de réduire les interférences extérieures.

**APPLICATIONS**

Ces câbles sont appropriés pour des utilisations en intérieur, dans les chemins de câbles, en extérieur (protégé contre les UV), en pose enterrée, dans l'eau, dans les usines électriques, dans l'industrie et les installations de distribution d'électricité.

**REMARQUE / NOTA**

Article sur demande, consultez-nous.

**NORME COURTE**

VDE 0276-620 / isolant selon IEC 60502-1 / Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et VDE 0482-332-1-2 / RoHS 2003/11/CE

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Température max. admissible à l'âme  
**en régime permanent :**  
**+ 90°C**

**en régime de court-circuit :**  
**+ 250°C**

Rayon de courbure **12 x ø**

Section **50 mm<sup>2</sup>**

Section complète **1 x 50 mm<sup>2</sup>**

ø gaine externe ap  
 prox. (2) **52 mm**

Intensité en régime  
 permanent air libre  
 e 30°C (1) **213 A**

Intensité en régime  
 permanent enterré  
 20°C (1) **213 A**

Conditionnement **TGL**

Conditionnement **Touret**

Longueur  
 conditionnement **à la coupe**

Poids article **3900,000 Kg/Km**

Poids cuivre **1671,000 kg/km**

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**NORMES**

Standard : VDE 0276-620  
 Câbles d'énergie à isolant extrudé selon IEC 60502-1  
 Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et VDE  
 0482-332-1-2  
 RoHS : conforme à la directive européenne 2003/11/CE

**ROHS**

1

**TÉLÉCHARGEMENT**

↓ [PAGE CATALOGUE \(0.45 MO\)](#) 

↓ [VISUEL \(0.212 MO\)](#) 