

Fils et câbles > Industrie > Contrôle commande raccordement > Gaine PVC - Commande > ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

| | |
|----------------------------|---|
| Code article | 15069305 |
| EAN 13 | 4044773092639 |
| Âme | cuivre nu, classe 5, à brins fins |
| Isolation | PVC spécial |
| Ruban séparateur | film plastique |
| Blindage général | tresse en cuivre étamé |
| Gaine externe | PVC gris RAL 7001 |
| Tension de service Uo/U | 300 / 500 V |
| Tension d'essai | cond. / cond. : 4000 V cond. / tresse : 2000 V |
| Plage de température | occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C |

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LES PLUS PRODUIT

Faible encombrement grâce à son petit diamètre extérieur.

Fin et léger, sans gaine intérieure

APPLICATIONS

Machines de bureau et systèmes informatiques.

Mesure, contrôle.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Compatibilité électromagnétique (CEM)

NORMES

EN 50525-2-51.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Bonne résistance chimique.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.

ROHS

1

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

| | |
|-------------------------------|---|
| Rayon de courbure | occasionnellement mobile : 20 x \emptyset fixe : 6 x \emptyset |
| Repérage conducteurs | conducteurs noirs repérés par numéros blancs (VDE 0293-1) |
| Section | 1 mm² |
| Section complète | 5 G 1 mm² |
| \emptyset extérieur approx. | 8,1 mm |
| Conditionnement | TGL |
| Poids article | 121 Kg/Km |
| Poids cuivre | 88 kg/km |
| Article équivalent | 14128534 |

TÉLÉCHARGEMENT

 [PAGE CATALOGUE \(0.47 MO\)](#) 

 [VISUEL \(0.104 MO\)](#) 