FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 15125535

Fils et câbles > Industrie > Contrôle commande raccordement > Gaine PUR - Commande > ÖLFLEX® 550 P

DÉSIGNATION ARTICLE : ÖLFLEX® 550 P 4G1,5 mm²

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**15125535**
EAN 13	**4044773039795**
Âme	**cuivre nu, classe 5, à brins fins**
Isolation	**mélange de caoutchouc**
Assemblage	**assemblage de conducteurs entre eux**
Gaine externe	**PUR, orange**
Tension de service Uo/U	**jusqu'à 1,0 mm² : 300 / 500 V** **à partir de 1,5 mm² : 450 / 750 V**
Tension d'essai	**3000 V**
Plage de température	**occasionnellement mobile : de - 40°C à + 90°C** **fixe : de - 50°C à + 90°C**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LES PLUS PRODUIT

Flexible à froid.

Protégé contre l'eau et la saleté.

Résistant à l'usure.

APPLICATIONS

Appareils électriques.

Chantier de construction, camping.

Equipement agricole.

Machines de construction.

Utilisation en intérieur comme en extérieur.

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Rayon de courbure	**occasionnellement mobile : 12,5 x ø fixe : 4 x ø**
Repérage conducteurs	**couleurs selon VDE 0293-308**
Section	**1,5 mm²**
Section complète	**4 G 1,5 mm²**
ø extérieur approx.	**9,0 - 11,6 mm**
Conditionnement	**TGL**
Poids article	**137 Kg/Km**
Poids cuivre	**58 kg/km**
Article équivalent	**14452224**

TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (0.48 MO)

VISUEL (0.109 MO)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Durée de vie accrue

Pour tous les climats

Fortes sollicitations mécaniques

Harmonisé H05 BQ-F / H07 BQ-F

NORMES

EN 50525-2-21.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Conception standard H05 BQ-F / H07 BQ-F.
Résistant à l'abrasion et aux entailles.
Résistant à l'hydrolyse.
Résistant aux huiles.
Flexible à basses températures jusqu'à - 40°C.

ROHS

1