


Fils et câbles > Bâtiment et Tertiaire > Téléphonie > Téléphonie privée > JE-LiYCY...BD - JE-LiYCY...BD EB

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	15173140
EAN 13	4044773041606
Classification	JE-LiYCY...BD ETIM 7.1 Class ID : EC003249 Description : Câble pour télécommunications (cuivre)
Âme	JE-LiYCY...BD 7 brins, cuivre nu JE-LiYCY...BD EB 7 brins, cuivre nu
Isolation	PVC
Assemblage	faisceaux torsadés assemblés en couches, rubanage par feuillards, tresse de blindage en brins de cuivre étamé
Paire	2 conducteurs assemblés par paires et 4 paires en une unité (4 x 2 x 2 x 05 en quarte-étoile)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LES PLUS PRODUIT

Utilisable pour câblage MAXI-TERMI-POINT.
La tresse collective minimise les perturbations électriques.
Découplage des circuits grâce à l'assemblage par paires torsadées (TP) (effets de diaphonie).

APPLICATIONS

Câble de raccordement pour application en électronique, mesures, commande et transmission de données.
Il peut être utilisé comme câble de transmission de données et d'impulsions.
JE-LiYCY...BD se révèle également efficace comme câble de raccordement en téléphonie locale (interphone).
Pour une pose fixe sur et sous plâtre, dans des locaux secs et humides.
En utilisation en extérieur, ce câble doit uniquement être posé sous plastique.

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Gaine externe	JE-LiYCY...BD PVC, gris silex RAL 7032 JE-LiYCY...BD EB PVC, bleu ciel RAL 5015
Tension de service U _o /U	225 V (pas pour des applications à courant fort)
Tension d'essai	cond. / cond. : 500 V cond. / tresse : 2000 V
Couplage	200 pF/100 m env.
Capacité mutuelle	100 nF/km max.
Self induction	0,65 mH/km env.
Plage de température	occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C fixe : de - 30°C à + 70°C
Rayon de courbure	occasionnellement mobile : 15 x ø fixe : 5 x ø
Repérage conducteurs	Selon VDE 0815
Section	0,5 mm²
Section complète	40 x 2 x 0,5 mm²
ø extérieur approx.	24 mm
Poids article	845,000 Kg/Km
Poids cuivre	531,000 kg/km

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

JE-LiYCY...BD
Selon DIN VDE 0815
JE-LiYCY...BD EB
Version bleue : la classe de protection -i- est demandée partout où il existe un risque d'explosion




NORMES

Selon DIN VDE 0815 type JE-LiYCY...BD
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
La version 2 paires (2 x 2 x 0,5) est tressée en quarte-étoile.
JE-LiYCY...BD EB:
Pour circuits à sécurité intrinsèque (type de protection i-sécurité intrinsèque) selon IEC 60079-14 : 2013 / EN 60079-14 : 2014 / VDE 0165-1 : 2014, section 16.2.2

ROHS

0

TÉLÉCHARGEMENT

- 
[PAGE CATALOGUE \(0.4 MO\)](#)

- 
[VISUELS \(0.383 MO\)](#)
