

Fils et câbles > Industrie > Applications variées > Equipements véhicule > ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRY 11Y

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	15191012
EAN 13	4044773280647
Classification	ETIM 7.1 Class-ID : EC003250 Description : Câble d'alimentation < 1kV pour utilisation mobile
Âme	cuivre nu, à brins fins
Isolation	PVC
Gaine interne	PVC spécial
Gaine externe	polyuréthane spécial
Tension de service Uo/U	60 V
Tension d'essai	5 k V Valeur effecti Ve min. 5 min.
Capacité nominale entre conducteurs à 800 kHz	en fonction de la longueur, entre les conducteurs de max. 50 pF/m et entre chaque conducteur pour la transmission de données et entre tous les conducteurs du câblage de max. 100 pF/m
Plage de température	domaine d'application, Classe A fixe : de - 40°C à + 85°C
Rayon de courbure	12 x ø
Remarques	Résistant aux UV. Résistant au froid. Résistant à la plupart des huiles, aux intempéries et aux produits chimiques. Résistant aux microbes et à l'hydrolyse.
Section	1 mm²
Section complète	4 x 1 mm²
ø extérieur approx.	6,8 mm
Poids article	81,000 Kg/Km
Poids cuivre	38,400 kg/km

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**LES PLUS PRODUIT**

Homologation spéciale ADR.
Cette homologation ADR autorise son utilisation dans les véhicules de transport de produits dangereux.

APPLICATIONS

Pour le câblage des équipements électriques des remorques et des semi-remorques.
Testé selon ECE-R 118.01 véhicules utilitaires.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Véhicules utilitaires
Transport de matériaux dangereux
Résistant à l'hydrolyse et aux microbes

NORMES

ISO 4141 et DIN/ISO 6722

ROHS

0

TÉLÉCHARGEMENT

[PAGE CATALOGUE \(0.29 MO\)](#)