FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 15311702

Fils et câbles > Industrie > Courant faible > Standard NF > UNITRONIC® LiYY

DÉSIGNATION ARTICLE : UNITRONIC® LIYY 2X1,5 mm²

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**15311702**
EAN 13	**4044773034950**
Âme	**cuivre nu, à brins fins/multibrins (0,34 mm² 7 brins)**
Isolation	**PVC**
Gaine externe	**PVC, gris silex RAL 7032**
Tension de service Uo/U	**à 0,14 mm² : 350V ? 0,25 mm² : 500V (pas pour applications à courant fort)**
Tension d'essai	**1200V (à 0,14 mm²)**
Capacité mutuelle	**120 nF/km environ**
Self induction	**0,65 mH/km environ**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LES PLUS PRODUIT

Faible encombrement grâce aux petits diamètres des câbles.

Possibilités d'application multifonctionnelles.

A partir d'une certaine quantité de commande, la gaine extérieure peut être fabriquée dans une couleur particulière, s'accordant par exemple avec celle de l'appareil à raccorder.

APPLICATIONS

Utilisation pour la commande de transmission de données en électroniques, dans les appareils de commande électronique, les machines de bureau, les balances, etc.

Locaux secs et humides.

Occasionnellement mobile.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Câble classique à usage multiple

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Plage de température	**occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C** **fixe : de - 40°C à + 80°C**
Rayon de courbure	**mobile : 10 x ø** **fixe : 4 x ø**
Repérage conducteurs	**DIN 47100, sans répétition de couleur**
Section	**1,5 mm²**
Section complète	**2 x 1,5 mm²**
ø extérieur approx.	**6,2 mm**
Conditionnement	**TGL**
Poids article	**74 Kg/Km**
Poids cuivre	**29 kg/km**
Article équivalent	**14106024**

TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (0.24 MO)

VISUEL (0.099 MO)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

NORMES

Selon VDE 0812
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.

ROHS

0