

Fils et câbles &gt; Industrie &gt; Courant faible &gt; Sans-halogène &gt; UNITRONIC® LiHH

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

|   |   |
|---|---|
| Code article                            | <b>15312506</b>   |
| EAN 13                                  | <b>4044773055665</b>  |
| Âme                                     | <b>7 brins fins, multibrins, cuivre nu (0,34 mm<sup>2</sup>)</b>                  |
| Isolation                               | <b>mélange spécial sans halogène</b>  |
| Gaine externe                           | <b>mélange spécial sans halogène, gris<br/>silixRAL 7032</b>                      |
| Tension de service<br>U <sub>o</sub> /U | <b>250 V<br/>(pas pour applications à courant fort)</b>                           |
| Tension d'essai                         | <b>1200 V</b>   |
| Capacité mutuelle                       | <b>environ 80 nF/km</b>   |
| Self induction                          | <b>0,65 mH/km environ</b>   |
| Plage de<br>température                 | <b>occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C<br/>fixe : de - 30°C à + 80°C</b> |

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**LES PLUS PRODUIT**

Sans halogène : faible densité et faible corrosivité des fumées en cas d'incendie pour une protection des vies et du matériel.

Faiblement capacitif en raison de l'isolation à base de polyoléfine.

Petits diamètres extérieurs malgré le grand nombre de conducteurs.

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Rayon de courbure **mobile : 10 x  $\varnothing$**   
**fixe : 6 x  $\varnothing$**

Repérage conducteurs **DIN 47100**  
**sans répétition de couleur**

Section **0,25 mm<sup>2</sup>**

Section complète **6 x 0,25 mm<sup>2</sup>**

$\varnothing$  extérieur approx. **5,3 mm**

Conditionnement **TGL**

Poids article **39 Kg/Km**

Poids cuivre **14,4 kg/km**

**TÉLÉCHARGEMENT**

 [PAGE CATALOGUE \(0.25 MO\)](#) 

 [VISUEL \(0.099 MO\)](#) 

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES****APPLICATIONS**

Pour les lieux à forte concentration de personnes, ainsi qu'en présence de biens de grande valeur à protéger en cas d'incendie.

A utiliser dans les bâtiments publics, les systèmes de transport et les usines industrielles.

Pour le traitement des données, les techniques de mesure et de commande, les systèmes liés à la sécurité et en tant que câble électronique.

L'âme à 7 brins peut être utilisée pour le câblage Maxi-TERMI-POINT (pour ce produit, la version 0,34 1mm<sup>2</sup> uniquement).

Locaux secs et humides.

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

A utiliser dans les bâtiments publics et les usines industrielles

**NORMES**

Selon VDE 0812

Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.

Normes LSZH : faibles émissions de fumée, sans halogène.

Corrosivité des gaz de combustion selon EN 50267-2-3 (degré d'acidité).

Faible densité des fumées selon IEC 61034-2.

**ROHS**

0