FICHE TECHNIQUE



CODE ARTICLE: 15339221

Fils et câbles > Industrie > Applications variées > ESUY > Câble cuivre de mise à la terre ESUY

DÉSIGNATION ARTICLE: ESUY 1X25 mm²

PHOTOS ET SCHÉMAS



CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	15339221
EAN 13	4044773402766
Âme	cuivre nu, à brins fins
Blindage général	tresse en brins de cuivre nu
Gaine externe	PVC transparent
Tension d'essai	2000V
Plage de température	mobile : de - 5°C à + 70°C
Rayon de courbure	mobile : 12 x ø
Section	25 mm²
Section complète	1 x 25 mm²
ø extérieur approx.	10,4 mm

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LES PLUS PRODUIT

Extra-souple malgré les larges sections de conducteurs.

APPLICATIONS

Pour les appareils de mise à la terre et d'équipotentialité sur les machines et les systèmes EDP.

Pour mettre à la terre des installations de haute tension de distribution électrique et les systèmes ferroviaires.

Protection lors de la maintenance.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Grande souplesse mécanique

Mise à la terre, court-circuitage avant travaux d'entretien

NORMES

Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2

ROHS

0

Photographies non contractuelles

Mise à jour le 19/04/2025

www.sermes.fr - Tél. + 33 (0)3 88 40 72 00 - E-mail : cables@sermes.fr





CODE ARTICLE: 15339221

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Constitution de l'âme (nb brins x

3,192 x 0,1 mm

section brin)

Conditionnement TGL

Poids article 316 Kg/Km

Poids cuivre 275 kg/km

TÉLÉCHARGEMENT

 \downarrow

PAGE CATALOGUE (0.25 MO)



