

Fils et câbles > Industrie > Applications variées > ESUY > Câble cuivre de mise à la terre ESUY

DÉSIGNATION ARTICLE : [ESUY 1X70 mm²](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	15339224
EAN 13	4044773402599
Âme	cuivre nu, à brins fins
Blindage général	tresse en brins de cuivre nu
Gaine externe	PVC transparent
Tension d'essai	2000V
Plage de température	mobile : de - 5°C à + 70°C
Rayon de courbure	mobile : 12 x ø
Section	70 mm²
Section complète	1 x 70 mm²
ø extérieur approx.	17 mm

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LES PLUS PRODUIT

Extra-souple malgré les larges sections de conducteurs.

APPLICATIONS

Pour les appareils de mise à la terre et d'équipotentialité sur les machines et les systèmes EDP.

Pour mettre à la terre des installations de haute tension de distribution électrique et les systèmes ferroviaires.

Protection lors de la maintenance.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Grande souplesse mécanique

Mise à la terre, court-circuitage avant travaux d'entretien

NORMES

Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2

ROHS

0

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Constitution de l'âme (nb brins x section brin) **8,918 x 0,1 mm**

Conditionnement **TGL**

Poids article **905 Kg/Km**

Poids cuivre **791 kg/km**

TÉLÉCHARGEMENT



[PAGE CATALOGUE \(0.25 MO\)](#)



[VISUEL \(0.138 MO\)](#)

