

Fils et câbles > Industrie > Courant faible > Standard NF > UNITRONIC® LiYY A

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

| | |
|-------------------------|---|
| Code article | 15390632 |
| EAN 13 | 4044773014112 |
| Âme | taille AWG, multibrins, cuivre étamé (7 ou 19 brins) |
| Isolation | PVC |
| Gaine externe | mélange spécial PVC, gris foncéRAL 7005 |
| Tension de service Uo/U | 300 V (pas pour des applications à courant fort) UL / CSA : 300 V |
| Tension d'essai | 1500 V |
| Plage de température | occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C |
| Rayon de courbure | occasionnellement mobile : 15 x ø fixe : 6 x ø |

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LES PLUS PRODUIT

Large gamme d'applications.

APPLICATIONS

Pour le câblage d'appareils, de machines et d'installations destinés à l'export vers le marché nord-américain ou vers des pays où l'utilisation de câbles homologués UL / CSA est courante.

Pour le marché Nord-Américain.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Câble amélioré : homologué UL et CSA

NORMES

Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
UL VW-1 & CSA FT 1
UL AWM Style 2464
CSA AWM I / II A
UL File No. E63634

ROHS

0

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Repérage conducteurs **DIN 47100 sans répétition de couleur**

Section **0,5 mm²**

Section complète **2 x 0,5 mm²**

∅ extérieur approx. **5,3 mm**

Conditionnement **TGL**

Poids article **29 Kg/Km**

Poids cuivre **11,2 kg/km**

TÉLÉCHARGEMENT



[PAGE CATALOGUE \(0.21 MO\)](#)



[VISUEL \(0.099 MO\)](#)

