FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 15392602

Fils et câbles > Industrie > Courant faible > Standard NF > UNITRONIC® LiYCY A

DÉSIGNATION ARTICLE : UNITRONIC® LIYCY UL/CSA 2X0,34 mm² (AWG22/7) DIN

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**15392602**
EAN 13	**4044773047851**
Âme	**multibrins, cuivre étamé (7 ou 19 brins)**
Isolation	**PVC**
Blindage général	**tresse de blindage en cuivre étamé**
Gaine externe	**mélange spécial PVC, gris foncéRAL 7005**
Tension de service Uo/U	**300 V (pas pour des applications à courant fort)** **UL / CSA : 300 V**
Tension d'essai	**1500 V**
Plage de température	**occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C** **fixe : de - 40°C à + 80°C**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LES PLUS PRODUIT

La tresse collective minimise les perturbations électriques.

APPLICATIONS

Pour le câblage d'appareils, de machines et d'installations destinés à l'export vers le marché nord-américain ou vers des pays où l'utilisation de câbles homologués UL / CSA est courante.

Pour le marché Nord-Américain.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Câble amélioré : homologué UL et CSA

NORMES

Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
UL VW-1 & CSA FT 1
UL AWM Style 2464
CSA AWM I / II A
UL File No. E63634

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Rayon de courbure	**occasionnellement mobile : 15 x ø** **fixe : 6 x ø**
Repérage conducteurs	**DIN 47100** **sans répétition de couleur**
Section	**0,34 mm²**
Section complète	**2 x 0,34 mm²**
ø extérieur approx.	**5,5 mm**
Conditionnement	**TGL**
Poids article	**32 Kg/Km**
Poids cuivre	**17,6 kg/km**

TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (0.28 MO)

VISUEL (0.095 MO)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ROHS
0