




Fils et câbles > Industrie > Bus de terrain > ASI > UNITRONIC® BUS ASI

PHOTOS ET SCHÉMAS

[+ DE VISUELS SUR WWW.SERMES.FR](http://www.sermes.fr)
CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	15462002
EAN 13	4044773115260
Âme	cuivre étamé, à brins superfins
Isolation	couleurs bleu et marron
Résistance de l'âme	1,5 mm² : max. 13,7 Ohm/km 2,5 mm² : max. 8,21 Ohm/km
Gaine externe	profilée en caoutchouc (G), élastomères thermoplastiques (TPE) ou (PVC) couleur : jaune (RAL 1023), noir (RAL 9005) ou rouge (RAL 3000)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LES PLUS PRODUIT

Le nouveau BUS ASI LD 2 x 2,5 permet de connecter même des modules éloignés.

L'alimentation en courant AS-I peut être réduite.

Le BUS ASI LD est rétrocompatible avec la version 1.5.

Les versions en caoutchouc sont sans halogène.

APPLICATIONS

Communication au niveau des capteurs/actionneurs.

Bus de terrain UNITRONIC®, câblage capteur/actionneur.

Pour une pose fixe ou une utilisation occasionnellement mobile sans guidage et non soumise à la traction.

La version TPE est dotée d'une gaine extérieure résistante aux huiles. Elle est appropriée pour les zones humides, en particulier en liaison avec les lubrifiants de refroidissement solubles dans l'eau.

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Tension de service Uo/U **jaune : 300V (pas pour applications à courant fort)**

noir : 300V (pas pour applications à courant fort)

rouge : 300V

Tension d'essai **cond. / cond. : 2000V**

Plage de température **selon le matériau de la gaine :**

- **PVC : de - 30°C à + 90°C**
- **autres matériaux : de - 40°C à + 85°C**

à l'installation :

- **PVC : de - 20°C à + 90°C**
- **autres matériaux : de - 30°C à + 85°C**

Rayon de courbure **mobile : 24 mm**

fixe : 12 mm

Remarques **Le signal et la puissance son transmis par l'intermédiaire d'un câble méplat à deux conducteurs non blindés et à codage géométrique (polarité irréversible).**

La connexion du câble se fait par perforation dans les modules ASI.

Le raccordement des capteurs au module ASI (module de couplage) se fait à l'aide de câbles ronds (câbles de raccordement).

Section **1,5 mm²**

Section complète **2 x 1,5 mm²**

Conditionnement **TGL**

Poids article **57 Kg/Km**

Poids cuivre **29 kg/km**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

LD = Longue Distance

NORMES

ASI est un standard normalisé selon EN 50295 en Europe et selon IEC 62026-2 au niveau international.
La version PVC possède la certification UL/CSA (CMX).
La version UL/CSA : certifiée CMG c(UL)us ou (UL)CL2 ou AWM 300V FT4.

ROHS

0

TÉLÉCHARGEMENT

↓ [PAGE CATALOGUE \(0.56 MO\)](#) 

↓ [VISUELS \(0.622 MO\)](#) 