

Fils et câbles > Bâtiment et Tertiaire > Voix - Données - Images (VDI) Réseaux informatique > CAT 5E industriel > ETHERLINE® 2-pairs Cat. 5E

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article	<b>15462161</b>
EAN 13	<b>4044773120806</b>
Classification	<b>ETIM 7.1 Class-ID : EC003249 Description : Câble pour télécommunications (cuivre)</b>
Âme	<b>massive</b>
Isolation	<b>en mousse</b>
Paire	<b>version 2 ou 4 paires</b>
Blindage général	<b>SF/UTP : tresse de brins de cuivre étamé et de feuillard d'aluminium laminé en plastique comme blindage global. Le blindage double haute qualité garantit une transmission fiable des signaux dans des environnements à interférences électromagnétiques.</b>

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**LES PLUS PRODUIT**

Communication parfaite entre le niveau capteur / actionneur et Internet.

Blindé contre les interférences.

Utilisable en locaux secs ou humides.

Peut être utilisé dans un réseau Ethernet industriel dans des environnements industriels difficiles.

Câbles avec gaine PUR : 1000V UL - classe pour les installations proches des câbles d'énergies.

**APPLICATIONS**

2 paires : 10/100 Mbit/s pour Ethernet industriel.

4 paires : 10/100/1000 Mbit/s pour Ethernet industriel.

Convient aux applications EtherCAT et EtherNet/IP.

Utilisation industrielle.

Pose fixe.

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

Câble pour réseau Ethernet industriel.

Cat. 5e

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Gaine externe	<b>PVC / LSZH</b> <b>Gaine extérieure PUR hautement résistante aux huiles minérales et à l'abrasion.</b> <b>Gaine extérieure sans halogène.</b> <b>couleur : bleu d'eau (RAL 5021)</b>
Tension de service Uo/U	<b>125V</b> <b>(pas pour applications à courant fort)</b>
Tension d'essai	<b>cond./cond.: 1000V</b> <b>cond./ blindage : 500V</b>
Impédance	<b>100 Ohm ± 15% ?</b>
Plage de température	<b>Câble avec gaine PUR</b> <b>fixe : VDE de - 30°C à + 80°C; UL/CSA de - 30°C à + 80°C</b> <b>flexible : VDE de - 5°C à + 50°C; UL/CSA de - 5°C à + 80°C</b> <b>Câble sans halogène</b> <b>fixe : de - 30°C à + 80°C</b> <b>mobile : de - 5°C à + 60°C</b>
Rayon de courbure	<b>fixe : 7,5 x ø extérieur (câbles à 2 paires)</b> <b>fixe : 8 x ø (câbles à 4 paires)</b>
Section	<b>AWG 24 / 1 mm<sup>2</sup></b>
Section complète	<b>4 x 2 x AWG 24 / 1 mm<sup>2</sup></b>
ø extérieur approx.	<b>6,3 mm</b>
Conditionnement	<b>TGL</b>
Poids article	<b>54 Kg/Km</b>
Poids cuivre	<b>32 kg/km</b>

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**NORMES**

Versions PUR : UL AWM Style 21576.  
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.  
Sans halogène selon IEC 60754-1 (quantité de gaz acides halogénés).  
Corrosivité des fumées selon IEC 6074-2 (degré d'acidité).

**ROHS**

0

**TÉLÉCHARGEMENT**

↓ [PAGE CATALOGUE \(0.44 MO\)](#) 

↓ [VISUEL \(0.124 MO\)](#) 