

Fils et câbles &gt; Industrie &gt; Haute température &gt; Mono-conducteur &gt; ÖLFLEX® HEAT 125 SC

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article	15515071
EAN 13	4044776498254
Classification	<b>ETIM 7.1 Class-ID : EC003248</b> <b>Description : Câble d'alimentation &lt; 1kV pour installation fixe</b>
Âme	<b>cuivre étamé, classe 5, à brins fins</b>
Isolation	<b>copolymère de polyoléfine réticulé par irradiation</b>
Tension de service Uo/U	<b>jusqu'à 1 mm² : 300 / 500 V</b> <b>à partir de 1,5 mm² : 450 / 750 V</b> <b>0,6 / 1k V à partir de 1,5 mm² en pose fixe et en installation protégée</b>
Tension d'essai	<b>4000 V</b>
Plage de température	<b>fixe : de - 55°C à + 125°C</b> <b>temporairement (3000 h) : jusqu'à + 145°C</b>
Rayon de courbure	<b>fixe : 4 x ø</b>

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**LES PLUS PRODUIT**

Sécurise les lieux à forte concentration humaine. En cas d'incendie, la densité et la toxicité des fumées sont réduites ainsi que la propagation de la flamme. Minimise les dommages causés aux bâtiments et aux équipements par la formation de fumées toxiques acides. Homologué pour les applications maritimes.

**APPLICATIONS**

Pour le raccordement et le câblage interne des appareils de chauffage et d'éclairage, des armoires de commande et pour la distribution sur les sites industriels. Pour une pose en tubes, sur, dans et sous le plâtre ainsi qu'en canalisations fermées. Bobinage, électroaimants, pompes, systèmes électriques. Centrales à traitement thermique, produits moulés sous pression, technologie de chauffage et de refroidissement. Pour la confection de faisceaux ou le câblage des armoires de distribution.





**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

Câble testé et marqué VDE  
Haute performance en cas d'incendie

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Section	6 mm <sup>2</sup>
Section complète	6 mm <sup>2</sup>
ø extérieur approx.	4,8 mm
Poids article	67,000 Kg/Km
Poids cuivre	57,600 kg/km

## TÉLÉCHARGEMENT

	<a href="#">PAGE CATALOGUE (0.57 MO)</a>	
	<a href="#">VISUELS (0.316 MO)</a>	

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

## NORMES

Type H05Z-K et H07Z-K selon EN 50525-3-41 avec caractéristiques avancées  
Germanischer Lloyd (GL) certificate no. 11118-14 HH.  
Tenue au feu : ignifuge (IEC 60332-1-2), sans halogène (IEC 60754-1), sans gaz corrosifs (IEC 60754-2), faible toxicité (EN 50305).  
Non propagation de la flamme selon IEC 60332-3-24 et IEC 60332-3-25.  
Résistant aux huiles selon DIN EN 50290-2-22 (TM54).  
Résistant à l'abrasion et aux entailles.  
Résistant aux UV selon ISO 4892-2.

## ROHS

0