

Fils et câbles > Industrie > Multinormes > Fils UL-CSA > MULTI-STANDARD SC 1

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article	<b>15521402</b>
EAN 13	<b>4044773418026</b>
Couleur	<b>bleu clair</b>
Âme	<b>brins fins selon VDE 0295 Classe 5 / IEC 60228, cuivre étamé</b>
Isolation	<b>à base de PVC spécial</b>
Tension de service U <sub>o</sub> /U	<b>HAR / IEC : 300 / 500V UL (AWM) : 300 V CSA (AWM I A/B) : 300 V</b>
Tension d'essai	<b>2000 V</b>
Plage de température	<b>fixe : HAR / IEC : de - 40°C à + 70°C UL (AWM) : de - 40°C à + 105°C CSA (AWM I A/B) : de - 40°C à + 105°C</b>

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**LES PLUS PRODUIT**

Pour utilisation sur les principaux marchés internationaux.

Réduction des frais de documentation technique.

Stockage simplifié.

Accroît la rentabilité du processus de production.

**APPLICATIONS**

Câblage sur site.

Câblage interne des appareils.

Câblage des armoires de distribution.

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

Anciennement : Monoconducteurs multinormés UL-CSA-HAR 1007/1569

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Rayon de courbure **4 x  $\varnothing$  extérieur en utilisation normale**  
**2 x  $\varnothing$  extérieur pour utilisation avec flexion**

Section **0,5 mm<sup>2</sup>**

Section complète **0,5 mm<sup>2</sup>**

$\varnothing$  extérieur approx. **2,5 mm**

Poids article **8,6 Kg/Km**

Poids cuivre **4,8 kg/km**

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

## NORMES

Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.

Faible inflammabilité selon UL VW1 / CSA FT1.

Résistant aux huiles.

Spécifications des types de câble : H05V-K selon EN 50525-2-31, UL AWM styles 1007 & 1569, CSA AWM I A/B (par CSA selon CSA C22.2 No 210-05, classe CSA 5851-01).

## ROHS

0

## TÉLÉCHARGEMENT



[PAGE CATALOGUE \(0.3 MO\)](#)



[VISUEL \(0.073 MO\)](#)

