

Fils et câbles > Industrie > Multinormes > Fils UL-CSA > MULTI-STANDARD SC 2.1

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	15525705
EAN 13	4044773383812
Classification	ETIM 7.1 Class-ID : EC003248 Description : Câble d'alimentation < 1kV pour installation fixe
Âme	brins fins selon VDE 0295 Classe 5 / IEC 60228, cuivre étamé
Isolation	à base de PVC spécial
Tension de service Uo/U	HAR / IEC : 450 / 750V UL (AWM) : 600V UL (MTW) : 600V CSA (TEW) : 600V

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LES PLUS PRODUIT

Pour utilisation sur les principaux marchés internationaux. Réduction des frais de documentation technique. Stockage simplifié ; augmente le coût d'efficacité du processus de production. Fonctionne avec "Conducteur type XL, isolés".

APPLICATIONS

Câblage sur site.
Câblage d'usine.
Câblage interne des appareils.
Câblage des armoires de distribution.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Des caractéristiques multiples pour de nombreux marchés

NORMES

Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
Faible inflammabilité selon UL VW1 / CSA FT1.
Résistant aux huiles.
Spécifications des types de câble : H07V-K selon EN 50525-2-31, UL AWM styles 1015, (UL) MTW, CSA TEW (par CSA selon CSA C22.2 No 127, classe CSA 5835-01).

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Plage de température	fixe : HAR / IEC : de - 40°C à + 70°C UL (AWM) : de - 40°C à + 105°C UL (MTW) : de - 40°C à + 90°C CSA (TEW) : de - 40°C à + 105°C
----------------------	--

Section **1,5 mm²**

Section complète **1,5 mm²**

ø extérieur approx. **3,4 mm**

Conditionnement **Couronne**

Longueur conditionnement **100**

Poids article **20,000 Kg/Km**

Poids cuivre **14,400 kg/km**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ROHS
0

TÉLÉCHARGEMENT

[↓ PAGE CATALOGUE \(0.38 MO\)](#) 

[↓ VISUEL \(0.074 MO\)](#) 