# FICHE TECHNIQUE

**CODE ARTICLE :** 15525909

Fils et câbles > Industrie > Multinormes > Fils UL-CSA > MULTI-STANDARD SC 2.1

**DÉSIGNATION ARTICLE :** UL/CSA 1015+MTW+TEW / H07 VK 4 mm²/AWG12 orange

## PHOTOS ET SCHÉMAS

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

| | |
|---|---|
| Code article | **15525909** |
| EAN 13 | **4044773378214** |
| Couleur | **orange** |
| Âme | **brins fins selon VDE 0295 Classe 5 / IEC 60228, cuivre étamé** |
| Isolation | **à base de PVC spécial** |
| Tension de service Uo/U | **HAR / IEC : 450 / 750V**<br>**UL (AWM) : 600V**<br>**UL (MTW) : 600V**<br>**CSA (TEW) : 600V** |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

### LES PLUS PRODUIT

Pour utilisation sur les principaux marchés internationaux.

Réduction des frais de documentation technique.

Stockage simplifié ; augmente le coût d'efficacité du processus de production.

Fonctionne avec "Conducteur type XL, isolés".

### APPLICATIONS

Câblage sur site.

Câblage d'usine.

Câblage interne des appareils.

Câblage des armoires de distribution.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Des caractéristiques multiples pour de nombreux marchés

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

| | |
|---|---|
| Plage de température | **fixe :**<br>**HAR / IEC : de - 40°C à + 70°C**<br>**UL (AWM) : de - 40°C à + 105°C**<br>**UL (MTW) : de - 40°C à + 90°C**<br>**CSA (TEW) : de - 40°C à + 105°C** |
| Section | **4 mm²** |
| Section complète | **4 mm²** |
| ø extérieur approx. | **4,6 mm** |
| Poids article | **45 Kg/Km** |
| Poids cuivre | **38,4 kg/km** |

## TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (0.38 MO)

VISUEL (0.074 MO)

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

**NORMES**

Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
Faible inflammabilité selon UL VW1 / CSA FT1.
Résistant aux huiles.
Spécifications des types de câble : H07V-K selon EN 50525-2-31, UL AWM styles 1015, (UL) MTW, CSA TEW (par CSA selon CSA C22.2 No 127, classe CSA 5835-01).

**ROHS**

0