

Fils et câbles > Industrie > Multinormes > Câbles UL-CSA > ÖLFLEX® 191 CY

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article	<b>15545002</b>
EAN 13	<b>4044773005981</b>
Âme	<b>cuivre nu, classe 5, à brins fins</b>
Isolation	<b>PVC</b>
Gaine interne	<b>PVC gris RAL 7001</b>
Blindage général	<b>tresse en cuivre étamé</b>
Gaine externe	<b>PVC gris RAL 7001, résistance accrue aux huiles</b>
Tension de service Uo/U	<b>HAR : 300 / 500V UL / CSA : 600V</b>
Tension d'essai	<b>4000V</b>

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**LES PLUS PRODUIT**

Haute performance électrique grâce à sa tension d'essai de 4 kV.

Large gamme d'applications.

**APPLICATIONS**

En locaux secs, humides ou mouillés (mélanges eau-huile inclus), mais ne convient pas à un usage en extérieur.

En milieu CEM critique (interférences électromagnétiques).

Ingénierie et construction d'usines, machines industrielles, installations de climatisation, machines-outils.

Pour une pose fixe ou une utilisation partiellement mobile sans guidage et non soumise à la traction.

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

Câbles de commande homologués UL AWM et CSA pour les marchés nord-américains. Section des conducteurs jusqu'à AWG 4 / 0 (120 mm<sup>2</sup>)

(voir partie technique)

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Plage de température	<b>occasionnellement mobile :</b> <b>HAR : de - 5°C à + 70°C</b> <b>UL / CSA : de - 5°C à + 90°C</b> <b>fixe :</b> <b>HAR : de - 40°C à + 70°C</b> <b>UL / CSA : de - 40°C à + 90°C</b>
Rayon de courbure	<b>occasionnellement mobile : 20 x ø</b> <b>fixe : 6 x ø</b>
Repérage conducteurs	<b>conducteurs noirs repérés par numéros blancs (VDE 0293)</b>
Remarques	<b>Les câbles et monoconducteurs de type AWM ("Appliance Wiring Material") ne sont autorisés dans la machinerie industrielle (Etats-Unis) qu'en tant que partie d'un ensemble homologué (listé) et pour cet usage uniquement. NFPA 79 Edition 2007 § 12.2.7.3 (Electrical Standard for Industrial Machinery). (voir partie technique)</b>
Section	<b>1 mm<sup>2</sup></b>
Section complète	<b>2 x 1 mm<sup>2</sup></b>
ø extérieur approx.	<b>8,4 mm</b>
Conditionnement	<b>TGL</b>
Poids article	<b>126 Kg/Km</b>
Poids cuivre	<b>48 kg/km</b>




**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**NORMES**

Style UL AWM 21098 ou 2587 CSA AWM I A/B II A/B.  
 VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.  
 Non propagateur de la flamme selon l'essai au feu IEC 60332-1-2 et UL 1581 § 1061.  
 Résistant aux huiles selon EN 50363-4-1 : TM5.  
 Blindage à fort taux de recouvrement.  
 Faible impédance de transfert (250 Ω/km max. à 30 MHz).

**ROHS**

1

**TÉLÉCHARGEMENT**

- 
[PAGE CATALOGUE \(0.53 MO\)](#)

- 
[VISUEL \(0.118 MO\)](#)
