

Fils et câbles &gt; Industrie &gt; Contrôle commande raccordement &gt; Gaine PVC - Moteurs &gt; ÖLFLEX® SERVO 719 CY

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article	<b>15592231</b>
EAN 13	<b>4044776768258</b>
Classification	<b>ETIM 7.1 Class-ID : EC003250</b> <b>Description : Câble d'alimentation &lt; 1kV pour utilisation mobile</b>
Âme	<b>cuivre nu, classe 5, à brins fins</b>
Isolation	<b>polypropylène</b>
Blindage général	<b>tresse en fils de cuivre étamé</b>
Gaine externe	<b>PVC orange RAL 2003</b>
Tension de service U <sub>0</sub> /U	<b>conducteur d'alimentation et conducteur de contrôle commande : 600 / 1000V</b> <b>UL / CSA : 1000V</b>

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**LES PLUS PRODUIT**

Adapté pour l'utilisation avec lignes de production servomoteur des principaux fabricants.

Installation d'une plus grande longueur de câble grâce à une faible capacitance mutuelle.

La certification multi-standard permet de réduire les coûts.

Un petit diamètre pour un encombrement moindre et une plus grande légèreté.

Une tresse de blindage en cuivre protège le câble des interférences électromagnétiques.

**APPLICATIONS**

Câble de raccordement entre le servocontrôleur et le moteur. Pour utilisation statique ou occasionnellement flexible.

Ingénierie industrielle.

Ingénierie mécanique.

Imprimantes.

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

Conception de faible capacitance

Compatibilité électromagnétique (CEM)

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Tension d'essai	<b>conducteur / conducteur : 4000V</b> <b>conducteur / tresse : 4000V</b>
Plage de température	<b>occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C (UL : + 80°C)</b> <b>fixe : de - 40°C à + 80°C</b>
Rayon de courbure	<b>occasionnellement mobile : 15 x ø</b> <b>fixe : 6 x ø</b>
Repérage conducteurs	<b>Conducteurs de puissance : noir avec marquage U/L1/C/L+ ; V/L2 ; W/L3/D/L- ; conducteur de protection vert/jaune.</b>  <b>Versions une paire : noir ; blanc.</b>  <b>Versions double paire : noir numéroté blanc 5;6;4;8.</b>  <b>Paires de 0,34mm<sup>2</sup> : WH/BH/GN/YE.</b>
Section	<b>2,5 mm<sup>2</sup></b>
Section complète	<b>4 G 2,5 mm<sup>2</sup></b>
ø extérieur approx.	<b>9,9 mm</b>
Poids article	<b>190,000 Kg/Km</b>
Poids cuivre	<b>125,000 kg/km</b>


**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**NORMES**

USA : UL AWM Style 2570  
 Canada : cUL AWM Style I/II A/B FT1.  
 UL File No. E63634.  
 Faible capacité.  
 Tenue au feu : UL/CSA : VW-1, FT1, IEC/EN : 60332-1-2.  
 Résistant aux huiles.  
 Compatibilité électromagnétique (CEM).

**ROHS**

1

**TÉLÉCHARGEMENT**

- [↓ PAGE CATALOGUE \(0.45 MO\)](#)

- [↓ VISUEL \(0.139 MO\)](#)
