FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 15621004

Fils et câbles > Industrie > Extra souples > Gaine PVC - Commande > ÖLFLEX® FD 891

DÉSIGNATION ARTICLE : ÖLFLEX® FD 891 4G25 mm² UL / CSA

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**15621004**
EAN 13	**4044773079906**
Âme	**cuivre nu, classe 6, à brins superfins**
Isolation	**PVC**
Assemblage	**en couches à pas court sous rubanage non tissé**
Gaine externe	**PVC, noir RAL 9005**
Tension de service Uo/U	**IEC : 300 / 500V** **UL / CSA : 600V**
Tension d'essai	**4000V**
Plage de température	**mobile : de - 5°C à + 90°C** **fixe : de - 40°C à + 90°C**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LES PLUS PRODUIT

Réduction des coûts avec la certification multi-standard.

Adapté aux machines et appareils destinés à l'export.

Convient également pour une utilisation flexible en extérieur en prenant en compte la plage de température.

APPLICATIONS

Conçu pour des utilisations sur circuits de mesure, de commande et de régulation.

En chaînes porte-câbles ou sur des parties mobiles de machines.

Chaîne d'assemblage et de fabrication ainsi que sur toutes sortes de machines.

Machines-outils.

Ingénierie industrielle.

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Rayon de courbure	**mobile : 7,5 x ø** **fixe : 4 x ø**
Repérage conducteurs	**noir avec numéros blancs selon VDE 0293-1**
Remarques	**Conçu pour 5 millions de cycles de vie, pour des distances de 10 mètres maximum.** **Surface peu adhésive.**
Section	**25 mm²**
Section complète	**4 G 25 mm²**
ø extérieur approx.	**27,9 mm**
Conditionnement	**TGL**
Poids article	**1497 Kg/Km**
Poids cuivre	**960 kg/km**

TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (0.5 MO)

VISUEL (0.132 MO)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

INSTALLATION

En chaînes porte-câbles, selon notre guide d'installation.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Gamme de câbles pour sollicitations légères en chaînes porte-câbles

Certification AWM pour les USA et le Canada

NORMES

UL File No E63634
UL AWM Style 21098.
CSA AWM IA/B, IIA/B FT 1.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et CSA FT 1.
Résistant aux huiles.

ROHS

0