

Fils et câbles &gt; Industrie &gt; Courant faible &gt; Extra-souple &gt; UNITRONIC® FD CP (TP) plus

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article	<b>15661424</b>
EAN 13	<b>4044773018929</b>
Classification	<b>ETIM 7.1 Class-ID : EC003249</b> <b>Description : Câble pour télécommunications (cuivre)</b>
Âme	<b>brins superfins, cuivre nu</b> <b>à partir de 0,5mm<sup>2</sup> : brins superfins selon IEC 60228 Cl.6</b>
Isolation	<b>Polyoléfine TP</b>
Ruban séparateur	<b>non tissé</b>
Blindage général	<b>tresse de blindage en cuivre étamé</b>
Gaine externe	<b>mélange spécial PUR, gris RAL 7001</b>

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**LES PLUS PRODUIT**

Plage de température étendue pour des applications dans des conditions climatiques extrêmes.

Découplage des circuits grâce à l'assemblage par paires torsadées (TP) (effet de diaphonie).

Tension nominale UL AWM 1000V en cas de câblage interne permet la pose interne proche du câble d'alimentation avec l'application de la norme UL de 1kV.

Aux Etats-Unis l'intérieur des machines industrielles, selon NFPA 79, 2015 Ed, 12.9.2 (condition 3 sous 12.9.2 : 1mm<sup>2</sup> et ATTENTION : 3ème condition, selon NFPA 79, 2015 Ed., 12.9.2, n'est pas applicable à ce produit avant mai 2016.

**APPLICATIONS**

Utilisation en circuits de mesure, de commande et de contrôle. Robots linéaires, automate de manutention.

Utilisation de la chaîne porte-câbles - en cas de distances de déplacement de montage horizontale jusqu'à 100m.

Pour une utilisation en chaînes porte-câbles.

Conçu pour des applications de torsion, typiques dans les turbines éoliennes.

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Tension crête	<b>250V (pas pour utilisation à courant fort ou tension de fonctionnement en continu au-dessus de 49V AC ou 74V DC)</b>
Tension d'essai	<b>cond. / cond. : 1500V eff. cond. / blindage : 500V</b>
Capacité mutuelle	<b>Jusqu'à 0,5 mm<sup>2</sup> : 60 nF/km Jusqu'à 1,0 mm<sup>2</sup> : 70 nF/km</b>
Self induction	<b>0,65 mH/km environ</b>
Plage de température	<b>mobile : de - 40°C à + 80°C fixe : de - 40°C à + 80°C CUL/CSA CMX : + 75°C CUL AWM : + 80°C</b>
Rayon de courbure	<b>mobile : 7,5 x ø fixe : 4 x ø</b>
Mouvement de torsion dans l'éolienne	<b>TW-0 et TW-2</b>
Repérage conducteurs	<b>DIN 47100</b>
Section	<b>0,25 mm<sup>2</sup></b>
Section complète	<b>5 x 2 x 0,25 mm<sup>2</sup></b>
ø extérieur approx.	<b>8,3 mm</b>
Poids article	<b>103,000 Kg/Km</b>
Poids cuivre	<b>51,500 kg/km</b>

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

Flexible à basses températures  
Faible capacité  
Sans halogène

**NORMES**

CULus AWM / homologation "Recognized" : UL AWM Style 21576 selon UL 758 et AMW A/B I/II et CSA C22.2 No.210-11. CULus CMX (Communications Cable listing) selon UL 444 et CSA C22.2 No.241, homologué par UL.  
Gaine extérieure PUR résistant aux coupures, au cisaillement, aux huiles minérales et à l'abrasion due à une utilisation en chaîne porte-câbles.  
Sans halogène, faiblement capacitif et flexible jusqu'à - 40°C.  
Surface peu adhésive, résistance à l'hydrolyse et aux microbes, résistance à l'huile.  
Indices d'ignifugation : IEC 60332-1-2, VW selon UL 1581, FT2 (test de flamme horizontale).  
Conçu pour 10 milliards de cycles de vie, pour des distances de 100 mètres max.

**ROHS**

0

**TÉLÉCHARGEMENT**

↓ [PAGE CATALOGUE \(0.63 MO\)](#) 

↓ [VISUEL \(0.12 MO\)](#) 